

Uzdatniacz do wody z tradycyjnymi zaworami

231227

Uzdatnianie wody jest procesem, podczas którego z wody usuwane są wszystkie związki wapnia i magnezu odpowiedzialne za twardość wody. Podczas przepływu wody przez kolumnę ze złożem, jony wapnia i magnezu zostają zaabsorbowane przez cząsteczki żywicy. Gdy zdolność jonowymienna złoża żywicy wyczerpie się, należy wywołać proces regeneracji, podczas którego złożo jest poddawane procesowi regeneracji za pomocą roztworu soli regeneracyjnej. Zmiękczac do wody może być zainstalowany wszędzie tam, gdzie temperatura wody jest niższa niż 45°C, a ciśnienie wejściowe wody nie przekracza 2 bary. Do regeneracji stosować wyłącznie sól niejodowaną. Wyłącznie do wody pitnej. Odpowiednie do zmiękczenia wody do ekspresów do kawy, pieców konwekcyjno-parowych, zmywarek i kostkarek do lodu. Dzięki swoim kompaktowym rozmiarom idealnie nadają się do zastosowania w barach i restauracjach. Zastosowanie podzespołów o najwyższej jakości, gwarantuje bezawaryjne działanie urządzeń przez wiele lat. Optymalne ciśnienie robocze wody: 1-2 bary.

Podczas regeneracji uzdatniacza nie można korzystać z urządzenia do niego podłączonego. Maks./min. ciśnienie wody: 1-8 barów. Przepływ nominalny: 1000 l/h. Temperatura otoczenia: od 4°C do 35°C. Temperatura wody zasilającej: od 4°C do 25°C. Rozmiar przyłącza: 3/8".



Dane techniczne

| | |
|-----------------------|---------------|
| Ilość w opakowaniu | : 1 |
| Typ opakowania | : Pudło |
| Wysokość (mm) | : 500 |
| Średnica (mm) | : 185 |
| Objętość użytkowa (L) | : 12 |
| Programowalny | : Nie |
| Measurements | : ø185x(H)500 |

Specyfikacje transportu

| | |
|------------------------|-----------------|
| EAN | : 8711369231227 |
| Intrastat code | : 84229010 |
| Gross weight (kg) | : 10.51 |
| Waga netto (kg) | : 9.75 |
| Sales units per pallet | : 42 |

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu