

Lodówka barowa 1-drzwiowa

233900

Stalowa obudowa malowana proszkowo na czarno. Wnętrze komory wykonane z tłoczonego aluminium. Samozamykające się drzwi z podwójną szybą i rama z tworzywa sztucznego. Przednia szyba wykonana ze szkła hartowanego. Zamek z kluczykiem. Chłodzenie statyczne wspomagane wentylatorem. Automatyczne odszranianie. Agregat umieszczony pod komorą. Zakres temperatury: 2-10°C. Komora wyposażona w oświetlenie LED. Elektroniczny panel sterowania z cyfrowym wyświetlaczem temperatury. 4 regulowane antypoślizgowe nóżki. Klasa klimatyczna: 4.

2 przestawne chromowane półki o wymiarach 402x353mm. Maksymalna odległość między półkami: 350mm. Dolna przestrzeń: 420x177 mm. Czynnik chłodniczy: R600a. Klasa energetyczna: D.



HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu

Dane techniczne

Typ urządzenia	: Podblatowa
Napięcie	: 220-240
Zakres temperatury od / temperatura minimalna (°C)	: 2°C
Zakres temperatury do / temperatura maksymalna (°C)	: 10°C
Umieszczenie agregatu	: Na dole
Czynnik chłodniczy	: R600a
Rodzaj chłodzenia	: Statyczne wspomagane wentylatorem
Rodzaj izolacji	: Cyklopenthan
Klasa klimatyczna	: 4 (30°C 55% RH)
Etykieta energetyczna	: D
Możliwość zmiany kierunku drzwi	: Nie
Materiały	: Stal chromowana, Szkło hartowane, Metal malowany proszkowo
Przeszkłone drzwi	: Tak
Ilość w opakowaniu	: 1
Typ opakowania	: Pudło
Długość (mm)	: 500
Szerokość (mm)	: 530
Wysokość (mm)	: 865
Długość wewnętrzna (mm)	: 420
Szerokość wewnętrzna (mm)	: 415
Wysokość wewnętrzna (mm)	: 715
Maksymalna objętość (L)	: 112
Objętość użytkowa (L)	: 103
Maksymalny udźwig	: 25
Jednostka maksymalnego udźwigu	: kg/półkę
Moc wejściowa (W)	: 120
Panel sterowania	: Cyfrowy
Programowalny	: Nie
Liczba drzwi	: 1
Liczba półek	: 2
Measurements	: 500x530x(H)865
Rodzaj półki	: Gretingowa
Przestawna	: Tak
Kolor	: czarny

Specyfikacje transportu

EAN	: 8711369233900
Intrastat code	: 84185019
Gross weight (kg)	: 36
Waga netto (kg)	: 33.665
Sales units per pallet	: 2
Plastic packaging (gram)	: 445

HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovu Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu