

Schładzarka szokowa 3 x GN 2/3

237731

Do szybkiego schładzania lub zamrażania przygotowanych potraw, zmrażania ciast, deserów, ryb i lodów Obudowa zewnętrzna i wewnątrz komory wykonane ze stali nierdzewnej, podstawa ze stali galwanizowanej Komora z zaokrąglonymi narożnikami wewnętrznymi ułatwiającymi czyszczenie 3 prowadnice ze stali nierdzewnej odpowiednie do GN 2/3 Izolacja poliuretanowa o grubości 60 mm, wtryskiwana pod wysokim ciśnieniem Drzwi samodomykające z zawiasami po lewej stronie i uszczelką magnetyczną Frontowy panel z elektronicznym sterowaniem i wyświetlaczem Łatwy dostęp do kondensatora w celu czyszczenia i konserwacji Manualne rozmrażanie przy otwartych drzwiach Wyjmowana taca ociekowa Odległość między prowadnicami: 80 mm Wydajność schładzania przy 9 kg: (+65°C/+3°C) w maks. 90 min Wydajność zamrażania przy 7 kg: (+65°C/-18°C) w 240 min Czynnik chłodzący: R455 Chłodzenie wymuszone wentylatorem Regulowane nóżki (do 20 mm) W zestawie 2 sondy: sonda komory i sonda rdzeniowa

**HENDI B.V.**

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu



HENDI

Tools for Chefs

Dane techniczne

Napięcie	: 230
Zakres temperatury od / temperatura minimalna (°C)	: -40°C
Zakres temperatury do / temperatura maksymalna (°C)	: 3°C
Czynnik chłodniczy	: R455
Rodzaj izolacji	: Poliuretan
Grubość izolacji (mm)	: 60
Klasa klimatyczna	: 4 (30°C 55% RH)
Materiały	: Stal nierdzewna

Ilość w opakowaniu	: 1
Długość (mm)	: 663
Szerokość (mm)	: 672
Wysokość (mm)	: 415
Długość wewnętrzna (mm)	: 340
Szerokość wewnętrzna (mm)	: 363
Wysokość wewnętrzna (mm)	: 270
Rozmiar GN	: GN 2/3
Dopasowane rozmiary	: GN 2/3
Maksymalna objętość (L)	: 30
Maksymalna pojemność	: 3
Jednostka pojemności	: Tace
Odległość pomiędzy tacami (mm)	: 80
Moc wejściowa (W)	: 550
Panel sterowania	: Cyfrowy
Measurements	: 663x672x(H)415

Specyfikacje transportu

EAN	: 8711369237731
Intrastat code	: 84185090
Gross weight (kg)	: 59
Waga netto (kg)	: 44
Sales units per pallet	: 2
Plastic packaging (gram)	: 124

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu