

Kuchenka indukcyjna 5000 D

239322

Ustawianie mocy, temperatury i czasu na panelu dotykowym
Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej Ochrona przed przegrzaniem – podwójne wentylatory Filtr przeciwtłuszczowy łatwy w czyszczeniu Odpowiednia do garnków i patelni indukcyjnych o średnicy dna \varnothing 140-280 mm Regulowana wysokość nóżek Pracuje na 400 V, dostarczana bez wtyczki, wymagana instalacja przez osobę z uprawnieniami Dopuszczalne maksymalne obciążenie kuchenki: 30 kg Zakres temperatury 35-240°C



Dane techniczne

Strefa użytkowania	: Kuchnia
Napięcie	: 400
Zakres temperatury od / temperatura minimalna (°C)	: 35°C
Zakres temperatury do / temperatura maksymalna (°C)	: 240°C
Jednostka temperatury	: Celsjusz
Element grzewczy	: Indukcja
Wymagana instalacja przez elektryka	: Tak
Materiały	: Stal nierdzewna
Ilość w opakowaniu	: 1
Typ opakowania	: Pudło
Długość (mm)	: 398
Szerokość (mm)	: 525
Wysokość (mm)	: 175
Moc wejściowa (W)	: 5000
Programowalny	: Nie
Measurements	: 398x525x(H)175

Specyfikacje transportu

EAN	: 8711369239322
Intrastat code	: 84198180
Gross weight (kg)	: 12.76
Waga netto (kg)	: 10.47
Sales units per pallet	: 18
Plastic packaging (gram)	: 257

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu