Prysznic do mycia komory pieca ręczny, uniwersalny

810323

Idealny dla każdego szefa kuchni dbającego o czystość swoich urządzeń gastronomicznych Przeznaczony do komór wszelkiego typu pieców: konwekcyjnych, konwekcyjno-parowych, piekarników, ale także komór frytownic, płyt grillowych, blatów stołów roboczych i wszystkich urządzeń i ich części, które mogą być myte otwartym strumieniem wody Długi 2-metrowy wąż pozwala dotrzeć do każdego urządzenia znajdującego się w jego zasięgu Wygodna rączka z zaworem spustowym idealnie leży w dłoni Specjalny uchwyt do montażu za pomocą 3 wkrętów bezpośrednio na obudowie pieca w miejscu wyznaczonym przez serwisanta lub na ścianie Strumień rozdzielany na wiele mniejszych za pomocą sitka zwiększa powierzchnię mycia Idealny dla wody o temperaturze od 5°C do 85°C Maksymalny przepływ wody do 11 l/min przy ciśnieniu 3 bary Rekomendowane ciśnienie wody zasilającej: 3 bary Ciśnienie robocze wody zasilającej: 0,5–7 barów Obudowa wykonana z nylonu PA66, stalowe części pokryte nierdzewiejącym chromem Przyłącze do zaworu sieci wodnej: 1/2"

Dane techniczne

Ilość w opakowaniu	: 1
Typ opakowania	: Pudło
Długość (mm)	: 56
Szerokość (mm)	: 42
Wysokość (mm)	: 2000
Programowalny	: Nie
Measurements	: 56x42x(H)2000

Specyfikacje transportu

EAN	: 8711369810323
Intrastat code	: 84818019
Gross weight (kg)	: 0.83
Waga netto (kg)	: 0.69
Sales units per pallet	: 432

HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Brașov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu