

## Krajalnica Red Edition

970294

Obudowa z powlekanego aluminium Ostrze z hartowanej stali nierdzewnej ustawione skośnie Silnik chłodzony powietrzem z zabezpieczeniem przed przegrzaniem Silnik o dużej mocy do krojenia twardych mięs Wyposażone w osłonę ostrza i wbudowaną ostrzałkę Wózek z osłoną zabezpieczającą, elementem dociskającym i pionową blokadą Możliwość szybkiego i łatwego demontażu w celu czyszczenia Spełnia wszelkie wymogi bezpieczeństwa dla urządzeń do użytku profesjonalnego, tj.: – Ustawienie pokrętła na grubość krojenia „0” utrzymuje ostrze za jego osłoną – Ochrona przed uruchomieniem przy zdemontowanej ostrzałce lub zdjętej osłonie ostrza – Możliwość zablokowania i zdemontowania wózka tylko przy ostrzu ustawionym w pozycji „0” grubości Nie nadaje się do krojenia żółtego sera. Krojenie sera możliwe za pomocą noża z powłoką nieprzywierającą. Nóż sprzedawany oddzielnie (975800, 975732, 975749, 975756).



Do użytku w profesjonalnej gastronomii Obudowa z powlekanego aluminium Ostrze z hartowanej stali nierdzewnej ustawione skośnie Wózek z osłoną zabezpieczającą, elementem dociskowym i pionową blokadą Osłona ostrza Wbudowana ostrzałka Silnik chłodzony powietrzem z zabezpieczeniem przed przegrzaniem Duża moc silnika umożliwiająca krojenie twardych mięs Spełnione wszelkie wymogi bezpieczeństwa dla urządzeń do użytku profesjonalnego, tj.: – ustawienie pokrętła na grubość krojenia „0” utrzymujące ostrze za jego osłoną – ochrona przed uruchomieniem przy zdemontowanej ostrzałce lub zdjętej osłonie ostrza – możliwość zablokowania i zdemontowania wózka tylko przy ostrzu ustawionym w pozycji „0” grubości Łatwy demontaż i czyszczenie Średnica noża: 220 mm Płynna regulacja grubości krojenia od 0 do 15 mm Orientacyjna maks. średnica krojonego produktu: 150 mm Antypoślizgowe nóżki UWAGA: Krojenie żółtego sera możliwe jest wyłącznie za pomocą noża z powłoką nieprzywierającą sprzedawanego oddzielnie: kod 975732

### Dane techniczne

Napięcie	: 230
Materiały	: Aluminium, Stal nierdzewna
Ilość w opakowaniu	: 1
Typ opakowania	: Pudło
Długość (mm)	: 506
Szerokość (mm)	: 435
Wysokość (mm)	: 347
Moc wejściowa (W)	: 280
Programowalny	: Nie
Measurements	: 506x435x(H)347

### Specyfikacje transportu

EAN	: 8711369970294
Intrastat code	: 84385000
Gross weight (kg)	: 15.78
Waga netto (kg)	: 13.18
Sales units per pallet	: 12
Plastic packaging (gram)	: 595

#### HENDI B.V.

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

#### HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

#### HENDI GmbH

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

#### HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

#### PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

#### HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu