

# Fritadeira Profi Line XL com torneira de drenagem, 10 l, 400 V

209424

A gama de fritadeiras Profi Line é fabricada em aço inoxidável 18/0. Elemento de controlo removível com característica de segurança adicional que impede a fritadeira de continuar a aquecer quando este é removido. O recipiente de gordura tem um fundo em forma de V com uma "zona fria" óptima para fazer rendera gordura. Painel de controlo de fácil leitura com botão de controlo de temperatura e luz indicadora. Protecção contra sobreaquecimento graças a um fusível térmico, reinicializável. Cesto para fritar com pega extra-longa e de toque frio para uso intensivo. Todas as fritadeiras vêm com 1 cesto de fritura e 1 tampa para cada câmara.

Fritadeira de 400V muito potente - permite que o elemento de aquecimento utilize até 6600W de potência. Reduz o tempo de recuperação da temperatura após a introdução de alimentos congelados, resultando em alimentos mais estaladiços. Fornecida sem ficha, é necessário um electricista para a instalação.

**HENDI B.V.**

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

**HENDI Polska Sp. z o.o.**

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

**HENDI GmbH**

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

**HENDI S.R.L.**

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

**PKS HENDI South East Europe SA**

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

**HENDI Italia S.R.L.**

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu



# HENDI

Tools for Chefs

## Especificações

Área de utilização	: Cozinha
Voltagem	: 400
Intervalo de temperatura até (°C)	: 190°C
Temperatura da unidade	: Celsius
Elemento de aquecimento	: Elemento de aquecimento
Comprimento do cabo (mm)	: 1500
Proteções	: Proteção contra sobreaquecimento
Eletricista necessário	: Sim
Materiais	: Aço inoxidável 18/0

Embalagem de	: 1
Tipo de embalagem	: Caixa
Comprimento (mm)	: 300
Largura (mm)	: 680
Altura (mm)	: 420
Peso do artigo (kg)	: 11.95
Volume utilizável (L)	: 10
Potência (entrada) (W)	: 6600
Painel de controlo	: Analógico
Programável	: Não
Torneira de drenagem	: Sim
Measurements	: 300x680x(H)420

## Especificações de transporte

EAN	: 8711369209424
Intrastat code	: 84198180
Gross weight (kg)	: 15.23
Peso líquido (kg)	: 12.09
Sales units per pallet	: 9
Plastic packaging (gram)	: 10

### HENDI B.V.

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

### HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

### HENDI GmbH

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

### HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

### PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

### HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu