Percolador de parede dupla

211106

A estrutura em aço inoxidável polido com parede dupla isolante reduz a perda de calor pela condução, convecção e radiação. Redução do consumo energético em até 20%, em comparação com percoladores semelhantes, de parede única. Estrutura e reservatório em aço inoxidável. Pega soldada em aço inoxidável com silicone antiderrapante. Torneira anti-pingos. Vidro graduado. Indicador de descalcificação. Tabuleiro escorredor com grelha em aço inoxidável.

Especificações

Voltagem	: 230
Materiais	: Aço inoxidável
Embalagem de	: 1
Tipo de embalagem	: Caixa
Comprimento (mm)	: 316
Largura (mm)	: 350
Altura (mm)	: 480
Volume utilizável (L)	: 6
Potência (entrada) (W)	: 1500
Tempo de preparação ou fervura (min)	: 20
Torneira de drenagem	: Sim
Measurements	: 316x350x(H)480

Especificações de transporte

EAN	: 8711369211106
Intrastat code	: 84198120
Gross weight (kg)	: 6.11
Peso líquido (kg)	: 4.23
Sales units per pallet	: 20
Plastic packaging (gram)	: 49

HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Brașov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu