

## Forno de convecção a vapor Touch 5 x GN 2/3

219942

Câmara em aço inoxidável AISI 304. Vidro duplo resistente ao calor com junta para uma vedação segura. Porta articulada à direita com iluminação LED interna energeticamente eficiente. Pannel de controlo com ecrã tátil de fácil utilização. Inclui 99 definições de cozedura programáveis. Controlo de temperatura com sonda digital. Intervalo de temperatura: 30-270°C. Controlo do nível de vapor ajustável de 10-100%. Inclui função de pré-aquecimento com definições manuais e opção de início tardio (até 24 horas). Gera vapor pulverizando água diretamente na ventoinha. Ligação de água: 3/4". Saída de drenagem: ø30 mm com dreno interno. Adequado para 5 tabuleiros GN 2/3, não incluídos no conjunto. Equipado com um ventilador de inversão automática. Classe à prova de água IPX4. Distância entre suportes de tabuleiros: 80 mm. Guias para recipientes GN removíveis. GN 2/3 pode ser comprado separadamente.

**HENDI B.V.**

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

**HENDI Polska Sp. z o.o.**

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

**HENDI GmbH**

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

**HENDI S.R.L.**

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

**PKS HENDI South East Europe SA**

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

**HENDI Italia S.R.L.**

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu



# HENDI

Tools for Chefs

## Especificações

Material do interior	: Aço inoxidável 18/10
Área de utilização	: Cozinha, Interior
Forno	: 1
Voltagem	: 230
Intervalo de temperatura desde (°C)	: 30°C
Intervalo de temperatura até (°C)	: 270°C
Temperatura da unidade	: Celsius
Temporizador	: 12
Unidade do temporizador	: Horas
Gradação	: 10
Elemento de aquecimento	: Elemento de aquecimento
Grau de proteção IP	: IPX4
Normas suportadas	: WiFi, USB
Proteções	: Proteção contra sobreaquecimento
Porta reversível	: Não
Conexão de água	: Sim
Eletricista necessário	: Não
Materiais	: Aço inoxidável 18/0
Porta transparente	: Sim

Embalagem de	: 1
Tipo de embalagem	: Caixa
Comprimento (mm)	: 550
Largura (mm)	: 754
Altura (mm)	: 662
Peso do artigo (kg)	: 40
Tamanhos que cabem	: GN 2/3
Valor da capacidade	: 5
Unidade da capacidade	: Tabuleiros
Espaçamento entre tabuleiros (mm)	: 80
Potência (entrada) (W)	: 3200
Painel de controlo	: Digital
Programável	: Sim
Sonda	: Sim
Número de ventoinhas	: 1
Measurements	: 550x754x(H)662

## Especificações de transporte

EAN	: 8711369219942
Intrastat code	: 84198180
Gross weight (kg)	: 47
Peso líquido (kg)	: 41
Sales units per pallet	: 4
Plastic packaging (gram)	: 30

### HENDI B.V.

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

### HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

### HENDI GmbH

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

### HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

### PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

### HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu