

## Forno de convecção Compact

219980

Caixa e câmara em aço inoxidável AISI 304. A porta de vidro não aquece graças ao vidro duplo com ventilação por gravidade no meio (dobradiças na parte inferior). Capacidade para 4 tabuleiros com 429 x 345 mm, incluídos no conjunto, feitos de alumínio. A temperatura pode ser definida entre 100°C e 260°C. Equipado com proteção contra sobreaquecimento. Suportes de tabuleiro espaçados em 74 mm. Classificação à prova de água IPX3.

Com 1 ventilador, não reversível.



### **HENDI B.V.**

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

### **HENDI Polska Sp. z o.o.**

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

### **HENDI GmbH**

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

### **HENDI S.R.L.**

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

### **PKS HENDI South East Europe SA**

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

### **HENDI Italia S.R.L.**

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu

## Especificações

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Material do interior                  | : Aço inoxidável 18/0              |
| Área de utilização                    | : Cozinha, Interior                |
| Forno                                 | : 1                                |
| Voltagem                              | : 220-240                          |
| Intervalo de temperatura desde : (°C) | : 100°C                            |
| Intervalo de temperatura até : (°C)   | : 260°C                            |
| Temperatura da unidade                | : Celsius                          |
| Temporizador                          | : 120                              |
| Unidade do temporizador               | : Minutos                          |
| Graduação                             | : 25                               |
| Unidade de graduação                  | : °C                               |
| Elemento de aquecimento               | : Elemento de aquecimento          |
| Tipo de forno                         | :                                  |
| Grau de proteção IP                   | : IPX0                             |
| Comprimento do cabo (mm)              | : 1600                             |
| Proteções                             | : Proteção contra sobreaquecimento |
| Porta reversível                      | : Não                              |
| Conexão de água                       | : Não                              |
| Eletricista necessário                | : Não                              |
| Materiais                             | : Aço inoxidável 18/0              |
| Porta transparente                    | : Sim                              |
| Embalagem de                          | : 1                                |
| Tipo de embalagem                     | : Caixa                            |
| Comprimento (mm)                      | : 590                              |
| Largura (mm)                          | : 709                              |
| Altura (mm)                           | : 589                              |
| Peso do artigo (kg)                   | : 33                               |
| Valor da capacidade                   | : 4                                |
| Unidade da capacidade                 | : Tabuleiros                       |
| Espaçamento entre tabuleiros (mm)     | : 74                               |
| Potência (entrada) (W)                | : 3100                             |
| Painel de controlo                    | : Analógico                        |
| Programável                           | : Não                              |
| Sonda                                 | : Não                              |
| Número de ventoinhas                  | : 1                                |
| Measurements                          | : 590x709x(H)589                   |

## Especificações de transporte

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| EAN                      | : 8711369219980 |
| Intrastat code           | : 84198180      |
| Gross weight (kg)        | : 36            |
| Peso líquido (kg)        | : 31            |
| Sales units per pallet   | : 2             |
| Plastic packaging (gram) | : 30            |

### HENDI B.V.

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

### HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

### HENDI GmbH

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

### HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

### PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

### HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu