

Triturador 350 com velocidade variável e eixo de mistura com 250mm

221198

Estrutura da unidade de accionamento em poliamida duradoura, reforçada, com fibra de vidro. Lâmina removível em aço inoxidável AISI304. Incluído no conjunto: kit para desmontar a lâmina. Velocidade variável regulada através de um botão: entre 4000 e 16000 RPM. Motor ventilado. O botão de segurança evita a activação accidental do aparelho. O botão de bloqueio permite um funcionamento contínuo sem premir o botão.

Capacidade até 20L. Eixo de mistura incluído no conjunto: fabricado em aço inoxidável AISI304, com 250 mm de comprimento. Podem ser adquiridos diferentes eixos de mistura, vendidos em separado: 222232, 222249, 222256, 222263.



Especificações

Voltagem	: 230
Tipo de embalagem	: Caixa
Comprimento (mm)	: 666
Diâmetro (mm)	: 100
Comprimento do braço (mm)	: 250
Zajszint (dB)	: 88
Potência (entrada) (W)	: 350
Modo de operação (Manual ou elétrico)	: Motor elétrico
RPM	: 16000
Painel de controlo	: Analógico
Programável	: Não
0	:
Measurements	: #100x666
Cor	: Preto

Especificações de transporte

EAN	: 8711369221198
Intrastat code	: 85094000
Gross weight (kg)	: 3.89
Peso líquido (kg)	: 3.08
Export carton length (mm)	: 560
Export carton width (mm)	: 560
Export carton height (mm)	: 275
Quantity per export carton	: 5
Sales units per pallet	: 60
Plastic packaging (gram)	: 22

HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu