

Forno de convecção com humidificador NANO

223352

Caixa e câmara em aço inoxidável de alta qualidade. Ventoinha potente com 6 lâminas, distribuindo idealmente o fluxo de ar na câmara e evitando a turbulência. O forno é fácil de abrir e fechar graças à pega grande. Graças ao vidro duplo, a porta permanece fria ao toque. O painel de vidro interno pode ser removido para facilitar a limpeza. Junta da porta removível, instalada na câmara para uma limpeza e substituição fáceis. Câmara iluminada com guias de tabuleiro amovíveis. Fornecido com 4 tabuleiros de 450 x 340 mm.

Botão de injeção manual de água; a humidade é gerada por gotas de água na ventoinha. Equipado com uma ligação direta à água: 3/4", máx. 30°C, 150-200 kPa (2 bar), utilize apenas água filtrada e suavizada. O motor do ventilador tem rolamentos duplos e uma potência de 55W, com inversão automática e duas velocidades (1250/2250 rpm). Funções: - O temporizador pode ser configurado até 120 minutos ou em funcionamento contínuo. - A temperatura pode ser definida até 260°C. Capacidade para 4 tabuleiros com 450 x 340 mm; os guias são colocados a 75 mm de distância. Peso: 32 kg.



HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu



HENDI

Tools for Chefs

Especificações

Material do interior	: Aço inoxidável
Área de utilização	: Cozinha
Forno	: 1
Voltagem	: 230
Intervalo de temperatura desde (°C)	: 30°C
Intervalo de temperatura até (°C)	: 260°C
Temperatura da unidade	: Celsius
Temporizador	: 120
Unidade do temporizador	: Minutos
Graduação	: 1
Unidade de graduação	: °C
Elemento de aquecimento	: Elemento de aquecimento
Tipo de forno	:
Proteções	: Proteção contra sobreaquecimento
Montagem necessária	: Não
Porta reversível	: Não
Conexão de água	: Sim
Eletricista necessário	: Não
Acessórios incluídos	:
Materiais	: Alumínio, Aço inoxidável
Porta transparente	: Sim
Embalagem de	: 1
Tipo de embalagem	: Caixa
Comprimento (mm)	: 561
Largura (mm)	: 644
Altura (mm)	: 530
Peso do artigo (kg)	: 38
Valor da capacidade	: 4
Unidade da capacidade	: Tabuleiros
Capacidade máx.	: 4
Unidade de capacidade máx.	: kg/tabuleiro
Espaçamento entre tabuleiros (mm)	: 75
Potência (entrada) (W)	: 3200
Painel de controlo	: Analógico
Programável	: Não
Sonda	: Não
Número de ventoinhas	: 1
Número de recipientes de óleo	: 1
Measurements	: 561x644x(H)530

Especificações de transporte

EAN	: 8711369223352
Intrastat code	: 84198180
Gross weight (kg)	: 34
Peso líquido (kg)	: 28.957
Sales units per pallet	: 2
Plastic packaging (gram)	: 13

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu