

Forno de convecção H90

227060

Estrutura em aço inoxidável. Porta de toque fresco com vidro duplo, que pode ser removida para facilitar a limpeza. Câmara parcialmente esmaltada com iluminação interior. Aquecimento por meio de 2 elementos de aquecimento e 2 ventiladores. Temperatura ajustável entre os 50°C e os 300°C. Temporizador: 0-120 min. Adequado para 4 tabuleiros com 438x315 mm. Guias espaçadas em: 70 mm. Fornecido com 4 tabuleiros. Suporte: 223468



HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu



HENDI

Tools for Chefs

Especificações

Material do interior	: Esmaltado
Área de utilização	: Cozinha
Forno	: 1
Voltagem	: 230
Intervalo de temperatura desde : 50°C (°C)	
Intervalo de temperatura até : 300°C (°C)	
Temperatura da unidade	: Celsius
Temporizador	: 120
Unidade do temporizador	: Minutos
Graduação	: 1
Unidade de graduação	: °C
Elemento de aquecimento	: Elemento de aquecimento
Tipo de forno	:
Grau de proteção IP	: IPX3
Proteções	: Proteção contra sobreaquecimento
Porta reversível	: Não
Conexão de água	: Não
Eletricista necessário	: Não
Acessórios incluídos	:
Materiais	: Alumínio, Vidro de painel duplo, Aço inoxidável
Porta transparente	: Sim
Tipo de embalagem	: Caixa
Comprimento (mm)	: 595
Largura (mm)	: 624
Altura (mm)	: 572
Peso do artigo (kg)	: 35
Comprimento interno (mm)	: 460
Largura interna (mm)	: 375
Altura interna (mm)	: 360
Volume utilizável (L)	: 62
Valor da capacidade	: 4
Unidade da capacidade	: Tabuleiros
Espaçamento entre tabuleiros (mm)	: 70
Potência (entrada) (W)	: 2670
Painel de controlo	: Analógico
Programável	: Não
Sonda	: Não
Número de ventoinhas	: 2
Número de recipientes de óleo	: 1
Measurements	: 595x624x(H)572

Especificações de transporte

EAN	: 8711369227060
Intrastat code	: 84178070
Gross weight (kg)	: 42.71
Peso líquido (kg)	: 38.76
Sales units per pallet	: 2
Plastic packaging (gram)	: 773

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu