

## Forno de convecção com humidificador H90S

227077

Estrutura em aço inoxidável, porta com vidro duplo. Porta fria ao toque que pode ser removida para uma limpeza fácil. O interior é parcialmente esmaltado e tem uma luz interior. Aquece por meio de dois elementos de aquecimento e duas ventoinhas. Temperatura ajustável de 50°C a 300°C. Humidificação direta; funcionamento manual por um botão e ajustável por uma microválvula instalada na entrada. Entrada de água que pode ser ligada a um ponto de abastecimento de água e drenagem na parte traseira. Temporizador ajustável de 0 a 120 minutos. Forno com capacidade para 4 tabuleiros; a distância entre tabuleiros é de 70 mm. Fornecido com 4 tabuleiros (436 x 315 mm).



### **HENDI B.V.**

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

### **HENDI Polska Sp. z o.o.**

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

### **HENDI GmbH**

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

### **HENDI S.R.L.**

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

### **PKS HENDI South East Europe SA**

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

### **HENDI Italia S.R.L.**

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu



# HENDI

Tools for Chefs

## Especificações

Material do interior	: Esmaltado
Área de utilização	: Cozinha
Forno	: 1
Voltagem	: 230
Intervalo de temperatura desde (°C)	: 50°C
Intervalo de temperatura até (°C)	: 300°C
Temperatura da unidade	: Celsius
Temporizador	: 120
Unidade do temporizador	: Minutos
Graduação	: 1
Unidade de graduação	: °C
Elemento de aquecimento	: Elemento de aquecimento
Tipo de forno	:
Grau de proteção IP	: IPX3
Proteções	: Proteção contra sobreaquecimento
Porta reversível	: Não
Conexão de água	: Sim
Eletricista necessário	: Não
Acessórios incluídos	:
Materiais	: Alumínio, Vidro de painel duplo, Aço inoxidável
Porta transparente	: Sim
Tipo de embalagem	: Caixa
Comprimento (mm)	: 595
Largura (mm)	: 624
Altura (mm)	: 572
Comprimento interno (mm)	: 460
Largura interna (mm)	: 375
Altura interna (mm)	: 360
Volume utilizável (L)	: 62
Valor da capacidade	: 4
Unidade da capacidade	: Tabuleiros
Espaçamento entre tabuleiros (mm)	: 70
Potência (entrada) (W)	: 2670
Painel de controlo	: Analógico
Programável	: Não
Sonda	: Não
Número de ventoinhas	: 2
Número de recipientes de óleo	: 1
Measurements	: 595x624x(H)572

## Especificações de transporte

EAN	: 8711369227077
Intrastat code	: 84178070
Gross weight (kg)	: 43.65
Peso líquido (kg)	: 39.7
Sales units per pallet	: 2
Plastic packaging (gram)	: 773

### HENDI B.V.

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

### HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

### HENDI GmbH

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

### HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

### PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

### HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu