

Máquina de lavar loiça 50x50 - controlo eletromecânico

230305

Muito fácil de utilizar, de limpar, de manter e de reparar. Ideal para lavar pratos, talheres, copos, canecas, tabuleiros. Comandos electromecânicos. Caixa em aço inoxidável AISI 304. Braços de aspersão separados para lavagem (plástico) e enxaguamento (aço inoxidável). Braços de lavagem fixos na parte superior, braços de enxaguamento rotativos em aço inoxidável. Porta sólida de parede dupla. Número de ciclos de lavagem/duração: 1/120s. Capacidade: até 30 cestos/h. Consumo de água por ciclo: 2-2,5 l (dependendo da pressão da água). Temperatura da água de lavagem: 62°C, temperatura da água de enxaguamento: 85°C. Caldeira (capacidade/potência): 6 l/3 kW para 230V e 6 kW para 400V. Depósito (capacidade/potência): 35 l/2,8 kW. Potência da bomba: 0,75 CV. Termóstato de segurança para caldeira/cisterna até 105°C/99°C. Termómetro de água analógico para a caldeira. Classe de proteção IP44. Peso: 57 kg. EQUIPAMENTO: - 1 cesto universal 500x500x(H)105 mm para copos - 1 cesto com pinos 500x500x(H)105 mm para pratos - 1 cesto de talheres 110x110x(H)130 mm - mangueira de abastecimento de água comprimento 1,5 m com ligação 3/4" rosca interior - mangueira de escoamento comprimento 2m Ø 25mm - cabo de alimentação sem ficha, - dispensador de abrillantador Preparado para a instalação da bomba de detergente (parafuso na parede traseira do depósito). Pés reguláveis verticalmente: ≈10 mm, Ø 40 mm.



Especificações

| | |
|------------------------|------------------|
| Voltagem | : 400 |
| Conexão de água | : Sim |
| Canalizador necessário | : Sim |
| Eletricista necessário | : Sim |
| Materiais | : Aço inoxidável |
| Embalagem de | : 1 |
| Tipo de embalagem | : Caixa |
| Comprimento (mm) | : 645 |
| Largura (mm) | : 576 |
| Altura (mm) | : 837 |
| Potência (entrada) (W) | : 6600 |
| Programável | : Não |
| Measurements | : 645x576x(H)837 |

Especificações de transporte

| | |
|--------------------------|-----------------|
| EAN | : 8711369230305 |
| Intrastat code | : 84221900 |
| Gross weight (kg) | : 59 |
| Peso líquido (kg) | : 52 |
| Sales units per pallet | : 2 |
| Plastic packaging (gram) | : 265 |

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu