

Liquidificador digital com cobertura

230695

Adequado para: misturar fruta e vegetais, preparar cocktails, smoothies e até gelo picado. Estrutura em ABS. Recipiente com capacidade para 2,5 L, fabricado em policarbonato transparente duradouro, resistente a temperaturas entre -40°C e 90°C.

Tampa feita de policarbonato. Lâmina removível feita de aço inoxidável AISI 420, com revestimento de titânio. Função de mistura de impulso. Sobreaquecimento e proteção contra sobrecorrente. Sistema de bloqueio de segurança: evita a ativação acidental do aparelho sem o recipiente.

Cobertura feita de policarbonato. Painel de controlo com ecrã digital LED. 3 níveis de velocidade: BAIXA aprox. 8350 RPM, MÉDIA aprox. 13.500 RPM, ALTA aprox. 24.800 RPM (sem carga). 3 configurações de temporizador: 30, 45, 90 segundos. Funcionalidade de segurança adicional: o liquidificador só funciona se a tampa estiver completamente fechada.

**HENDI B.V.**

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu



HENDI

Tools for Chefs

Especificações

Área de utilização	: Cozinha
Não adequado para	: Utilização contínua
Voltagem	: 220-240
Temporizador	: 90
Unidade do temporizador	: Segundos
Comprimento do cabo (mm)	: 1300
Proteções	: Disjuntor térmico, Fusível elétrico, Micro interruptor
Eletricista necessário	: Não
Materiais	: ABS (Acrilonitrilo-butadieno- estireno), PC (Policarbonato), Aço inoxidável

Embalagem de	: 1
Tipo de embalagem	: Caixa
Comprimento (mm)	: 250
Largura (mm)	: 300
Altura (mm)	: 546
Volume máximo (L)	: 2.5
Volume utilizável (L)	: 2.5
Zajszint (dB)	: 85
Potência (entrada) (W)	: 1680
Modo de operação (Manual ou elétrico)	: Motor elétrico
RPM	: 24800
Painel de controlo	: Digital
Programável	: Não
Número de engrenagens	: 3
Measurements	: 250x300x(H)546
Cor	: Preto

Especificações de transporte

EAN	: 8711369230695
Intrastat code	: 85094000
Gross weight (kg)	: 10.29
Peso líquido (kg)	: 9.01
Sales units per pallet	: 20
Plastic packaging (gram)	: 326

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu