Máquina de lavar loiça 50x50 - controlo eletromecânico **code: 233047**

Muito fácil de utilizar, de limpar, de manter e de reparar.
Ideal para lavar pratos, talheres, copos, canecas, tabuleiros.
Comandos electromecânicos.
Caixa em aço inoxidável AISI 304.
Braços de aspersão separados para lavagem (plástico) e enxaguamento (aço inoxidável).
Braços de lavagem fixos na parte superior, braços de enxaguamento rotativos em aço inoxidável.
Porta sólida de parede dupla.
Número de ciclos de lavagem/duração: 1/120s.
Capacidade: até 30 cestos/h.
Consumo de água por ciclo: 2-2,5 l (dependendo da pressão da água).
Temperatura da água de lavagem: 62°C, temperatura da água de enxaguamento: 85°C.
Caldeira (capacidade/potência): 6 l/3 kW para 230V e 6 kW para 400V.
Depósito (capacidade/potência): 35 l/2,8 kW.
Potência da bomba: 0,75 CV.
Termóstato de segurança para caldeira/cisterna até 105°C/99°C.
Termómetro de água analógico para a caldeira.
Classe de proteção IP44.
Peso: 57 kg.

EQUIPAMENTO:
- 1 cesto universal 500x500x(H)105 mm para copos
- 1 cesto com pinos 500x500x(H)105 mm para pratos
- 1 cesto de talheres 110x110x(H)130 mm
- mangueira de abastecimento de água comprimento 1,5 m com ligação 3/4" rosca interior
- mangueira de escoamento comprimento 2m Ø 25mm
- cabo de alimentação sem ficha,
- dispensador de abrilhantador

Preparado para a instalação da bomba de detergente (parafuso na parede traseira do depósito).
Pés reguláveis verticalmente: ≈10 mm, Ø 40 mm.

ESPECIFICAÇÕES

Painel de controlo	Digital	Zajszint (dB)	61.04
Com dispensador de detergente	Não	Tipo de embalagem	Caixa
Dimensões do cesto da máquina de lavar loiça	50X50	Quantidade de embalagem de marketing	1
Bomba de drenagem incluída	Sim	Programável	Não
Potência (entrada) (W)	6600	Dispensador de abrilhantador incluído	Sim
Altura máxima dos pratos (mm)	335		
Comprimento (mm)	570		
Largura (mm)	600		

HENDI
Tools for Chefs

Altura (mm)	830

HENDI
Tools for Chefs

ESPECIFICAÇÕES DE TRANSPORTE

EAN	8711369233047	Embalagem de plástico (gramas)	265
Código Intrastat	84221900	País de origem	Grécia
Unidades de venda por palete	2	Quantidade de embalagem do GS1	1
		Peso bruto (kg)	59.5