

## Frigorífico para bar com duas portas deslizantes

233917

Caixa em aço revestido a pó preto. Câmara feita de alumínio em relevo. Portas de fecho automático com vidro duplo e moldura de plástico. Painel frontal feito de vidro temperado. Trancado com uma chave. Refrigeração estática assistida por ventilador. Descongelação automática. Unidade localizada sob a câmara. Intervalo de temperatura: 2-10 °C. Câmara equipada com luz LED. Painel de controlo eletrónico com visor digital da temperatura. 4 pés antiderrapantes ajustáveis. Classe climática: 4.

Portas deslizantes com possibilidade de fixar a porta aberta. 4 prateleiras cromadas ajustáveis com 399x346 mm. Distância máxima entre prateleiras: 350 mm. Espaço inferior: 820 x 177 mm. Refrigerante: R600a. Classe energética: D.



**HENDI B.V.**  
Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

**HENDI Polska Sp. z o.o.**  
ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

**HENDI GmbH**  
Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

**HENDI S.R.L.**  
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

**PKS HENDI South East Europe SA**  
5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

**HENDI Italia S.R.L.**  
Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu

## Especificações

|                                     |   |                                                   |
|-------------------------------------|---|---------------------------------------------------|
| Tipo de máquina                     | : |                                                   |
| Voltagem                            | : | 220-240                                           |
| Intervalo de temperatura desde (°C) | : | 2°C                                               |
| Intervalo de temperatura até (°C)   | : | 10°C                                              |
| Colocação do compressor             | : |                                                   |
| Líquido de refrigeração             | : | R600a                                             |
| Sistema de refrigeração             | : |                                                   |
| Classe climática                    | : | 4 (30°C 55% RH)                                   |
| Rótulo energético                   | : | D                                                 |
| Porta reversível                    | : | Não                                               |
| Materiais                           | : | Alumínio, Cromado, Vidro endurecido, Metal lacado |
| Porta transparente                  | : | Sim                                               |
| Embalagem de                        | : | 1                                                 |
| Tipo de embalagem                   | : | Caixa                                             |
| Comprimento (mm)                    | : | 900                                               |
| Largura (mm)                        | : | 520                                               |
| Altura (mm)                         | : | 865                                               |
| Comprimento interno (mm)            | : | 820                                               |
| Largura interna (mm)                | : | 415                                               |
| Altura interna (mm)                 | : | 715                                               |
| Volume máximo (L)                   | : | 209                                               |
| Volume utilizável (L)               | : | 197                                               |
| Capacidade máx.                     | : | 35                                                |
| Unidade de capacidade máx.          | : | kg/prateleira                                     |
| Potência (entrada) (W)              | : | 160                                               |
| Painel de controlo                  | : | Digital                                           |
| Programável                         | : | Não                                               |
| Número de portas                    | : | 2                                                 |
| Número de prateleiras               | : | 4                                                 |
| Measurements                        | : | 900x520x(H)865                                    |
| Tipo de prateleira                  | : |                                                   |
| Ajustável                           | : | Sim                                               |
| Cor                                 | : | Preto                                             |

## Especificações de transporte

|                          |   |               |
|--------------------------|---|---------------|
| EAN                      | : | 8711369233917 |
| Intrastat code           | : | 84185019      |
| Gross weight (kg)        | : | 55            |
| Peso líquido (kg)        | : | 52.45         |
| Plastic packaging (gram) | : | 330           |

### HENDI B.V.

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

### HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

### HENDI GmbH

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

### HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

### PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

### HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu