

Frigorífico para bar com três portas deslizantes

235836

Caixa em aço revestido a pó preto. Câmara feita de alumínio em relevo. Portas de fecho automático com vidro duplo e moldura de plástico. Pannel frontal feito de vidro temperado. Trancado com uma chave. Refrigeração estática assistida por ventilador. Descongelação automática. Unidade localizada sob a câmara. Intervalo de temperatura: 2-10 °C. Câmara equipada com luz LED. Pannel de controlo eletrónico com visor digital da temperatura. 4 pés antiderrapantes ajustáveis. Classe climática: 4.

Portas deslizantes com possibilidade de trancar a porta aberta. 6 prateleiras cromadas ajustáveis com as dimensões: 4x 399x346 mm (esquerda e direita), 2x 446x346 mm (centro). Distância máxima entre prateleiras: 350 mm. Espaço inferior: 1230 x 177 mm. Refrigerante: R600a. Classe energética: D.



HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu

Especificações

Tipo de máquina	:	
Voltagem	:	220-240
Intervalo de temperatura desde (°C)	:	2°C
Intervalo de temperatura até (°C)	:	10°C
Colocação do compressor	:	
Líquido de refrigeração	:	R600a
Sistema de refrigeração	:	
Classe climática	:	4 (30°C 55% RH)
Rótulo energético	:	D
Porta reversível	:	Não
Materiais	:	Alumínio, Cromado, Vidro endurecido, Metal lacado
Porta transparente	:	Sim
Embalagem de	:	1
Tipo de embalagem	:	Caixa
Comprimento (mm)	:	1350
Largura (mm)	:	520
Altura (mm)	:	865
Comprimento interno (mm)	:	1270
Largura interna (mm)	:	415
Altura interna (mm)	:	715
Volume máximo (L)	:	323
Volume utilizável (L)	:	308
Capacidade máx.	:	25
Unidade de capacidade máx.	:	kg/prateleira
Potência (entrada) (W)	:	160
Painel de controlo	:	Digital
Programável	:	Não
Número de portas	:	3
Número de prateleiras	:	6
Measurements	:	1350x520x(H)865
Tipo de prateleira	:	
Ajustável	:	Sim
Cor	:	Preto

Especificações de transporte

EAN	:	8711369235836
Intrastat code	:	84185019
Gross weight (kg)	:	76
Peso líquido (kg)	:	72.1
Plastic packaging (gram)	:	665

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu