

## Cozedor de massas e dumplings

238899

Para cozer massa, dumplings e vegetais. Parte de cima da estrutura fabricada em aço inoxidável AISI 304. Outras partes da estrutura em aço inoxidável AISI 430. Recipiente em aço inoxidável AISI 316, com capacidade para 10 L. Elemento de aquecimento localizado no fundo do recipiente. Ligação direta à água. Mostrador da válvula, para água, no painel de controlo frontal. Ajuste da temperatura com botão rotativo entre 30°C e 120°C. Luz indicativa de quando a temperatura determinada foi atingida. Bocal removível para água usada. Suporte para cestos com função de escorredor. Sistema de bloqueio mecânico para prevenir que a torneira de drenagem se abra acidentalmente. Proteção contra sobreaquecimento com um reset no painel de controlo frontal. Pés antiderrapantes. Inclui 2 cestos 100x292x(H)158 mm e 1 tampa. O aparelho é entregue sem ficha.



**HENDI B.V.**  
Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

**HENDI Polska Sp. z o.o.**  
ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

**HENDI GmbH**  
Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

**HENDI S.R.L.**  
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

**PKS HENDI South East Europe SA**  
5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

**HENDI Italia S.R.L.**  
Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu

## Especificações

|                                            |                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Material do interior                       | : Aço inoxidável                            |
| Área de utilização                         | : Exterior, Cozinha                         |
| Tipo de máquina                            | :                                           |
| Voltagem                                   | : 230                                       |
| Intervalo de temperatura desde : 30°C (°C) |                                             |
| Intervalo de temperatura até : 120°C (°C)  |                                             |
| Temperatura da unidade                     | : Celsius                                   |
| Elemento de aquecimento                    | : Elemento de aquecimento                   |
| Grau de proteção IP                        | : IPX4                                      |
| Proteções                                  | : Disjuntor térmico, Fusível térmico        |
| Conexão de água                            | : Sim                                       |
| Eletricista necessário                     | : Sim                                       |
| Materiais                                  | : Aço inoxidável 18/0, Aço inoxidável 18/10 |

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Tipo de embalagem             | : Caixa          |
| Comprimento (mm)              | : 330            |
| Largura (mm)                  | : 600            |
| Altura (mm)                   | : 380            |
| Peso do artigo (kg)           | : 19             |
| Volume máximo (L)             | : 10             |
| Volume utilizável (L)         | : 10             |
| Potência (entrada) (W)        | : 3500           |
| Painel de controlo            | : Analógico      |
| Programável                   | : Não            |
| Torneira de drenagem          | : Sim            |
| Número de recipientes de óleo | : 1              |
| Measurements                  | : 330x600x(H)380 |

## Especificações de transporte

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| EAN                      | : 8711369238899 |
| Intrastat code           | : 84198180      |
| Gross weight (kg)        | : 20.69         |
| Peso líquido (kg)        | : 19.18         |
| Sales units per pallet   | : 12            |
| Plastic packaging (gram) | : 142           |

**HENDI B.V.**  
Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

**HENDI Polska Sp. z o.o.**  
ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

**HENDI GmbH**  
Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

**HENDI S.R.L.**  
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

**PKS HENDI South East Europe SA**  
5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

**HENDI Italia S.R.L.**  
Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu