

Placa de indução 800 W

239193

Superfície superior em vidro cristal preto e caixa em plástico. Regulação da potência regulável em 10 níveis, equipada com protecção electrónica contra o sobreaquecimento. Painel de controlo com visor LED e controlo táctil, pode ser montado de forma rebaixada. Pode ser utilizado como aquecedor de réchauds, equipado com um adaptador especial. Também adequado para instalação embutida com estrutura de montagem para placa disponível em separado (239186).



Especificações

Voltagem	: 230
Eletricista necessário	: Não
Embalagem de	: 1
Tipo de embalagem	: Caixa
Comprimento (mm)	: 250
Largura (mm)	: 250
Altura (mm)	: 80
Diâmetro (mm)	: 245
Potência (entrada) (W)	: 800
Programável	: Não
Measurements	: ø245x(H)80

Especificações de transporte

EAN	: 8711369239193
Intrastat code	: 84198180
Gross weight (kg)	: 2.24
Peso líquido (kg)	: 1.7
Export carton length (mm)	: 679
Export carton width (mm)	: 345
Export carton height (mm)	: 310
Quantity per export carton	: 6
Sales units per pallet	: 90
Plastic packaging (gram)	: 84

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu