

## Placa de indução modelo 1800

239209

Estrutura em ABS. Configuração digital da potência, temperatura e temporizador. Os ajustes respondem imediatamente ao aumento/redução. Carga máxima admissível da placa de indução: 15 kg. Adequado para painéis com diâmetro de base entre 120 e 260 mm.



### Especificações

Área de utilização	: Cozinha
Voltagem	: 230
Intervalo de temperatura desde (°C)	: 60°C
Intervalo de temperatura até (°C)	: 240°C
Temperatura da unidade	: Celsius
Elemento de aquecimento	: Indução
Eletricista necessário	: Não
Materiais	: ABS (Acrilonitrilo-butadieno-estireno)
Embalagem de	: 1
Tipo de embalagem	: Caixa
Comprimento (mm)	: 319
Largura (mm)	: 355
Altura (mm)	: 67
Potência (entrada) (W)	: 1800
Programável	: Não
Measurements	: 319x355x(H)67

### Especificações de transporte

EAN	: 8711369239209
Intrastat code	: 84198180
Gross weight (kg)	: 3.02
Peso líquido (kg)	: 2.5
Export carton length (mm)	: 370
Export carton width (mm)	: 370
Export carton height (mm)	: 448
Quantity per export carton	: 4
Sales units per pallet	: 96
Plastic packaging (gram)	: 80

#### HENDI B.V.

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

#### HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

#### HENDI GmbH

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

#### HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

#### PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

#### HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu