Placa de indução modelo 2000

239230

Estrutura muito estreita (32 mm) com caixilho em aço inoxidável. Superfície em vidro cerâmico. Controlo tátil. Carga máxima admissível da placa de indução: 15 kg. Adequado para panelas com diâmetro de base entre 120 e 260 mm.

Especificações

Área de utilização	: Cozinha
Voltagem	: 230
Intervalo de temperatura desde (°C)	: 35°C
Intervalo de temperatura até (°C)	: 240°C
Temperatura da unidade	: Celsius
Elemento de aquecimento	: Indução
Eletricista necessário	: Não
Materiais	: Aço inoxidável
Embalagem de	: 1
Tipo de embalagem	: Caixa
Comprimento (mm)	: 295
Largura (mm)	: 400
Altura (mm)	: 42
Potência (entrada) (W)	: 2000
Programável	: Não
Measurements	: 295x400x(H)42

Especificações de transporte

EAN	: 8711369239230
Intrastat code	: 84198180
Gross weight (kg)	: 3.48
Peso líquido (kg)	: 2.87
Export carton length (mm)	: 475
Export carton width (mm)	: 410
Export carton height (mm)	: 445
Quantity per export carton	: 6
Sales units per pallet	: 72
Plastic packaging (gram)	: 84

HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Brașov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu