

Placa de indução 3500 W

239377

Configuração digital da potência, temperatura e temporizador através de controlos táteis. No modo de temperatura, a temperatura pode ser configurada desde 35 até 240°C. Com função de temporizador de 0 a 180 minutos. Estrutura em aço inoxidável, painel de controlo e parte superior em vidro cerâmico. Equipado com componentes internos de alta qualidade. Com ventilação e filtro de gordura fáceis de limpar. Com proteção contra sobreaquecimento.

Com visores separados para o temporizador e potência/ temperatura Carga máxima admissível do forno: 20 kg Adequado para panelas com diâmetro inferior entre 120 e 300 mm.



Especificações

Voltagem	: 230
Eletricista necessário	: Não
Materiais	: Aço inoxidável
Embalagem de	: 1
Tipo de embalagem	: Caixa
Comprimento (mm)	: 383
Largura (mm)	: 485
Altura (mm)	: 88
Potência (entrada) (W)	: 3500
Programável	: Não
Measurements	: 383x485x(H)88

Especificações de transporte

EAN	: 8711369239377
Intrastat code	: 84198180
Gross weight (kg)	: 9.73
Peso líquido (kg)	: 8.7
Export carton length (mm)	: 590
Export carton width (mm)	: 470
Export carton height (mm)	: 265
Quantity per export carton	: 2
Sales units per pallet	: 36
Plastic packaging (gram)	: 202

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu