

Placa de indução Kitchen Line

239384

Design muito simples, adequado para cozinhar em eventos.
Estrutura plana com caixilho em aço inoxidável revestido a preto. Superfície em vidro cerâmico com visor digital integrado.

Placa de indução única com bobina de indução retangular que permite manter várias panelas quentes em simultâneo. 11 níveis de potência ajustáveis por meio de um manípulo. Intervalo de temperaturas: de 40 a 100°C. Equipado com proteção eletrónica contra sobreaquecimento. Carga máxima da placa de indução: 15 kg.



Especificações

Voltagem	: 230
Eletricista necessário	: Não
Materiais	: Aço inoxidável
Embalagem de	: 1
Tipo de embalagem	: Caixa
Comprimento (mm)	: 460
Largura (mm)	: 315
Altura (mm)	: 61
Potência (entrada) (W)	: 800
Programável	: Não
Measurements	: 460x315x(H)61

Especificações de transporte

EAN	: 8711369239384
Intrastat code	: 84198180
Gross weight (kg)	: 5.38
Peso líquido (kg)	: 4.69
Export carton length (mm)	: 547
Export carton width (mm)	: 429
Export carton height (mm)	: 445
Quantity per export carton	: 4
Sales units per pallet	: 32
Plastic packaging (gram)	: 109

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu