

Placa de indução 3500W Kitchen Line

239421

Design muito simples, adequado para cozinhar em eventos. Estrutura plana com caixilho em aço inoxidável revestido a preto. Superfície em vidro cerâmico com visor digital integrado.

Controlos táteis, 10 níveis de ajuste de potência ou temperatura. Intervalo de temperaturas: 35 a 240°C. Adequado para panelas com diâmetro inferior entre 140 e 280 mm. Temporizador entre os 0 e os 180 minutos. Proteção eletrónica contra sobreaquecimento. Carga máxima da placa de indução: 20 kg.



Especificações

Voltagem	: 230
Eletricista necessário	: Não
Materiais	: Aço inoxidável
Embalagem de	: 1
Tipo de embalagem	: Caixa
Comprimento (mm)	: 339
Largura (mm)	: 444
Altura (mm)	: 80
Potência (entrada) (W)	: 3500
Programável	: Não
Measurements	: 339x444x(H)80

Especificações de transporte

EAN	: 8711369239421
Intrastat code	: 84198180
Gross weight (kg)	: 7.62
Peso líquido (kg)	: 6.66
Export carton length (mm)	: 550
Export carton width (mm)	: 420
Export carton height (mm)	: 269
Quantity per export carton	: 2
Sales units per pallet	: 40
Plastic packaging (gram)	: 165

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu