

Placa de indução 2000 W

239452

Configuração digital da potência, temperatura e temporizador através de controlos táteis. No modo de temperatura, a temperatura pode ser configurada desde 35 até 240°C. Com função de temporizador de 0 a 180 minutos. Estrutura em aço inoxidável, painel de controlo e parte superior em vidro cerâmico. Equipado com componentes internos de alta qualidade. Com ventilação e filtro de gordura fáceis de limpar. Com proteção contra sobreaquecimento.

Adequado para panelas com diâmetro inferior entre 120 e 220 mm.



Especificações

Voltagem	: 230
Eletricista necessário	: Não
Embalagem de	: 1
Tipo de embalagem	: Caixa
Comprimento (mm)	: 294
Largura (mm)	: 374
Altura (mm)	: 56
Potência (entrada) (W)	: 2000
Programável	: Não
Measurements	: 294x374x(H)56

Especificações de transporte

EAN	: 8711369239452
Gross weight (kg)	: 4.11
Peso líquido (kg)	: 3.54
Intrastat code	: 90
Export carton length (mm)	: 366
Export carton width (mm)	: 352
Export carton height (mm)	: 485
Quantity per export carton	: 4
Sales units per pallet	: 80
Plastic packaging (gram)	: 101

Hendi B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

Hendi Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

Hendi Food Service Equipment GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

Hendi Food Service Equipment Romania S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS Hendi South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

Hendi Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: +39 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu