Fervedor de bebidas com enchimento automático

240724

Fabricado em aço inoxidável escovado com tampa e pegas de polipropileno. O fervedor de bebidas quentes de parede dupla aumenta a eficiência de aquecimento e isolamento. Quando ligado à rede de água, o recipiente é reabastecido automaticamente. Equipada com dois sensores de nível de água. Painel de controlo equipado com visor digital e aquecimento e mantém as luzes indicadoras de aquecimento. A temperatura pode ser ajustada entre os 30˚C e os 100˚C. Equipado com função "manter quente", função de desligar automaticamente e sensor para prevenir que transborde. A torneira anti-gotas é feita de aço inoxidável, tem uma pega, e é instalada para que um pote possa ser colocado por baixo da mesma. A tampa está equipada com um fecho de torção e pegas de "toque fresco". Inclui tabuleiro escorredor. Disponível em 2 tamanhos: 240717 - capacidade máxima de 8,5 l, pode ferver até 23 l/h. 240724 - capacidade máxima de 17,5 l, pode ferver até 33 l/h.

HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Brașov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu

HENDI
Tools for Chefs

Especificações

Área de utilização	: Cozinha
Não destinado a	: Leite com chocolate, Leite
Voltagem	: 230
Intervalo de temperatura desde (°C)	: 30°C
Intervalo de temperatura até (°C)	: 100°C
Temperatura da unidade	: Celsius
Elemento de aquecimento	: Elemento de aquecimento
Grau de proteção IP	: IPX3
Comprimento do cabo (mm)	: 1500
Proteções	: Disjuntor térmico, Proteção contra sobreaquecimento
Materiais	: Aço inoxidável, Aço inoxidável 18/8, PP (Polipropileno)
Embalagem de	: 1
Tipo de embalagem	: Caixa
Comprimento (mm)	: 405
Largura (mm)	: 330
Altura (mm)	: 600
Diâmetro (mm)	: 330
Peso do artigo (kg)	: 5.5
Volume máximo (L)	: 21.9
Volume utilizável (L)	: 17.5
Potência (entrada) (W)	: 2600
Painel de controlo	: Digital
Programável	: Sim
Torneira de drenagem	: Sim
Measurements	: 405x330x(H)600

Especificações de transporte

EAN	: 8711369240724
Intrastat code	: 84198120
Gross weight (kg)	: 7.52
Peso líquido (kg)	: 5.76
Sales units per pallet	: 15
Plastic packaging (gram)	: 31

HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Brașov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu