

## Aquecedor de pratos duplo

250174

Caixa, prateleiras e elementos de aquecimento em aço inoxidável. Para aprox. 108 pratos com ø24 cm (64 - ø33 cm).  
Com 3 prateleiras removíveis e não ajustáveis para pratos, incluídas: 10 mm de altura e 340 mm de largura. Distância entre prateleiras: 120 mm. Temperatura ajustável entre 30°C e 85°C. Porta com vedante magnético. Interruptor ligar/desligar com luzes indicadoras. Equipado com 4 rodas das quais 2 têm travões. Aquecedor de pratos singular também disponível – código: 250167. \*Os números fornecidos são indicações gerais e podem variar com base no tamanho, altura e peso dos pratos utilizados.

**HENDI B.V.**

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

**HENDI Polska Sp. z o.o.**

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

**HENDI GmbH**

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

**HENDI S.R.L.**

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

**PKS HENDI South East Europe SA**

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

**HENDI Italia S.R.L.**

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu

## Especificações

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Área de utilização                  | : Cozinha                          |
| Voltagem                            | : 230                              |
| Intervalo de temperatura desde (°C) | : 30°C                             |
| Intervalo de temperatura até (°C)   | : 85°C                             |
| Temperatura da unidade              | : Celsius                          |
| Elemento de aquecimento             | : Elemento de aquecimento          |
| Comprimento do cabo (mm)            | : 1500                             |
| Proteções                           | : Proteção contra sobreaquecimento |
| Porta reversível                    | : Não                              |
| Eletricista necessário              | : Não                              |
| Materiais                           | : Aço inoxidável                   |
| Porta transparente                  | : Não                              |
| Embalagem de                        | : 1                                |
| Comprimento (mm)                    | : 735                              |
| Largura (mm)                        | : 589                              |
| Altura (mm)                         | : 766                              |
| Peso do artigo (kg)                 | : 32                               |
| Valor da capacidade                 | : 3                                |
| Unidade da capacidade               | : Tabuleiros                       |
| Espaçamento entre tabuleiros (mm)   | : 120                              |
| Potência (entrada) (W)              | : 800                              |
| Painel de controlo                  | : Analógico                        |
| Programável                         | : Não                              |
| Número de recipientes de óleo       | : 1                                |
| Measurements                        | : 735x589x(H)766                   |

## Especificações de transporte

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| EAN                      | : 8711369250174 |
| Intrastat code           | : 84198998      |
| Gross weight (kg)        | : 36.53         |
| Peso líquido (kg)        | : 32.96         |
| Sales units per pallet   | : 2             |
| Plastic packaging (gram) | : 910           |

### HENDI B.V.

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

### HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

### HENDI GmbH

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

### HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

### PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

### HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu