

Seladora térmica Compact

330005

Construção em aço inoxidável. Tampa com mecanismo de mola para uma abertura fácil e segura. Pega isolada feita de plástico resistente a danos. Guilhotina automática com faca de segurança numa cobertura especialmente concebida - o corte tem lugar logo atrás do recipiente selado numa faixa especial (tecnologia de corte a ar). Pés antiderrapantes que protegem o tampo da mesa contra riscos. A superfície de vedação tem revestimento em titânio que evita a aderência da película e permite uma vedação rápida em 1-3 segundos (dependendo da espessura da película). O amortecedor de pressão assegura uma selagem apertada e impede que as embalagens sejam esmagadas. LEDs com cores para monitorizar o desempenho. Bloqueio de sobreaquecimento, proteção contra sobreaquecimento, interruptor de segurança iluminado. Tempo de aquecimento após o arranque para o modo operacional completo – aproximadamente 8-10 minutos. Sela tabuleiros até: 235x190x(A)155 mm e copos até: (H)170 mm. Tamanho máximo do rolo de película: largura 187 mm, ø170 mm – película vendida em separado (código: 970720). Equipado com molde de alumínio para recipientes de 227 x 178 mm (código: 805572), sem divisória.

**HENDI B.V.**

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu



HENDI

Tools for Chefs

Especificações

Área de utilização	: Cozinha
Voltagem	: 230
Intervalo de temperatura desde (°C)	: 50°C
Intervalo de temperatura até (°C)	: 210°C
Temperatura da unidade	: Celsius
Elemento de aquecimento	: Elemento de aquecimento
Comprimento do cabo (mm)	: 1500
Proteções	: Disjuntor térmico, Proteção contra sobreaquecimento
Eletricista necessário	: Não
Materiais	: Aço inoxidável 18/10
Embalagem de	: 1
Comprimento (mm)	: 582
Largura (mm)	: 285
Altura (mm)	: 185
Peso do artigo (kg)	: 7
Potência (entrada) (W)	: 700
Painel de controlo	: Analógico
Programável	: Não
Measurements	: 582x285x(H)185

Especificações de transporte

EAN	: 8711369330005
Intrastat code	: 84224000
Gross weight (kg)	: 8.12
Peso líquido (kg)	: 6.8
Sales units per pallet	: 36

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu