

Torneira com unidade de pré-lavagem de puxar

970515

Torneira de pilar com orifício único. Mangueira de enxaguamento resistente a caudal de água de alta pressão. Estrutura do manípulo em plástico. Suporte em coluna ajustável. Montagem na parede (redução opcional). Mangueiras de ligação: 1/2". Orifício na bancada necessário: Ø 30 mm. Alcance do jato 280 mm.



Especificações

Embalagem de	: 1
Tipo de embalagem	: Caixa
Programável	: Não

Especificações de transporte

EAN	: 8711369970515
Intrastat code	: 90
Gross weight (kg)	: 5.38
Peso líquido (kg)	: 4.52
Sales units per pallet	: 75
Plastic packaging (gram)	: 135

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu