

Cuptor Touch 5 cu convecție și abur x GN 2/3

219942

Cameră din oțel inoxidabil AISI 304. Sticlă dublă, rezistentă la căldură, cu garnitură pentru etanșare sigură. Ușă cu balama în partea dreaptă și iluminare LED internă, eficientă energetic. Panou de comandă ușor de utilizat, cu ecran tactil. Include 99 de setări programabile pentru gătit. Controlul temperaturii cu sondă digitală. Interval de temperatură: 30-270°C. Control reglabil al nivelului de abur de la 10 la 100%. Include funcția de preîncălzire cu setări manuale și opțiunea de pornire cu întârziere (până la 24 de ore). Generează abur prin pulverizarea apei direct pe ventilator. Racord la apă: 3/4". Orificiu de evacuare: ø30 mm cu evacuare internă. Susține 5 tăvi GN 2/3, neincluse în set. Echipat cu un ventilator cu inversare automată. Clasa rezistentă la apă IPX4. Distanța dintre suporturile tăvii: 80 mm. Ghidaje detașabile pentru recipientele GN. GN 2/3 poate fi achiziționat separat.



HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Brașov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu

Specificații

Material interior	: 18/10 Oțel inoxidabil
Domeniu de utilizare	: Bucătărie, Interior
Camere de cuptor	: 1
Voltaj	: 230
Intervalul de temperatură de la (°C)	: 30°C
Intervalul de temperatură până la (°C)	: 270°C
Temperatura unității	: Celsius
Timer	: 12
Unitate de timp	: Ore
Gradație	: 10
Element de încălzire	: Element de încălzire
Indicele de protecție (IP)	: IPX4
Standardele acceptate	: WiFi, USB
Protecție	: Protecția împotriva supraîncălzirii
Ușă reversibilă	: Nu
Conexiune la apă	: Da
Este necesar un electrician	: Nu
Materiale	: 18/0 Oțel inoxidabil
Ușă transparentă	: Da

Ambalat per	: 1
Tipul de ambalaj	: Cutie
Lățime (mm)	: 550
Adancimii (mm)	: 754
Înălțime (mm)	: 662
Greutatea articolului (kg)	: 40
Mărimi care se potrivesc	: GN 2/3
Capacitate	: 5
Capacitate unitate	: Tăvi
Distanța dintre tăvi (mm)	: 80
Putere (intrare) (W)	: 3200
Panou de control	: Digital
Programabil	: Da
Sondă	: Da
Numărul de ventilatoare	: 1
Measurements	: 550x754x(H)662

Specificații de transport

EAN	: 8711369219942
Intrastat code	: 84198180
Gross weight (kg)	: 47
Greutate netă (kg)	: 41
Sales units per pallet	: 4
Plastic packaging (gram)	: 30

HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Brașov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu