

## Dedurizator apă, automat

230459

Utilizarea dedurizatorilor de apă ajută la extinderea ciclului de viață al echipamentelor de catering. Balsamurile se bazează pe un procedeu de schimb de ioni în care ionii de calciu și magneziu care cauzează duritatea apei sunt capturați de rășina schimbătoare de ioni în interiorul balsamului. Ajută la reducerea costurilor de întreținere datorită prevenirii eficiente a depozitelor de calcar. Dispozitivul este echipat cu un cap de control care face posibilă configurarea parametrilor de lucru ai sistemului de dedurizare a apei, după cum este necesar. Elementele din interiorul capului sunt realizate din ceramică de înaltă calitate, rezistente la abraziune, coroziune și acumulare de impurități (de exemplu, fier). Această tehnologie asigură o etanșare perfectă în interiorul controlerului și, prin urmare, funcționarea lungă și fără probleme. Carcasă de culoare albastră. Diametrul racordului de apă 3/4". Presiune de lucru: 1,5-6,0 Ba. Temperatura ambientală de lucru: 5 - 38°C Max. temperatura apei de alimentare: 38°C. Timp de regenerare: 37 min. Leșire pentru 10 ° dH - 1200 L. Pânză de rășină 4,0 L. Rezervor de regenerare: 8 kg. Fluxul maxim de apă: 5 L / min. Consumul de sare de regenerare pe 1 ciclu: 0,5 kg.

Procesul automat de regenerare a patului de rășină, folosind saramură, este inițiat automat. Cu ajutorul panoului de control se poate seta timpul de lucru, timpul de regenerare și cantitatea de apă care trebuie tratată. Blocarea automată împiedică accesul nedorit. Greutate: 7,7 kg.



### Specificații

Voltaj	: 230
Este necesar un electrician	: Nu
Ambalat per	: 1
Tipul de ambalaj	: Cutie
Lățime (mm)	: 214
Adâncimea (mm)	: 417
Înălțime (mm)	: 505
Putere (intrare) (W)	: 18
Programabil	: Nu
Measurements	: 214x417x(H)505

### Specificații de transport

EAN	: 8711369230459
Intrastat code	: 84229010
Gross weight (kg)	: 9.49
Greutate netă (kg)	: 8.209
Sales units per pallet	: 21
Plastic packaging (gram)	: 72

#### HENDI B.V.

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

#### HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

#### HENDI GmbH

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

#### HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Brașov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

#### PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

#### HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu