

## Dispozitiv de sigilare tavă compact

330005

Construcție realizată din oțel inoxidabil. Echipat cu un capac cu mecanism cu arc pentru o deschidere ușoară și sigură. Mâner izolat fabricat din plastic rezistent la deteriorare. Ghilotină automată cu lamă protejată de o husă special concepută; tăierea are loc imediat în spatele recipientului sigilat, într-o bandă specială (tehnologie de tăiere cu aer). Picioare anti-alunecare care protejează blatul de zgârieturi. Suprafața de etanșare are înveliș de titan care previne lipirea peliculei și permite o etanșare rapidă în 1-3 secunde (în funcție de grosimea peliculei). Amortizorul de presiune asigură o etanșare etanșă și previne strivirea ambalajelor. LED-uri codificate pe culori pentru monitorizarea performanței. Blocare la supraîncălzire, protecție la supraîncălzire, comutator de siguranță iluminat. Durata de încălzire după pornire în modul complet de funcționare – aproximativ 8-10 minute. Etanșare tăvi până la: 235x190x(H)155 mm și cupe până la: (H)170 mm. Dimensiune maximă a rolei de film: lățime 187 mm, ø170 mm – film comercializat separat (cod: 970720). Echipat cu matriță de aluminiu pentru recipiente de 227x178 mm (cod: 805572), fără separator.

**HENDI B.V.**

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

**HENDI Polska Sp. z o.o.**

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

**HENDI GmbH**

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

**HENDI S.R.L.**

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Brașov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

**PKS HENDI South East Europe SA**

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

**HENDI Italia S.R.L.**

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu



# HENDI

Tools for Chefs

## Specificații

Domeniu de utilizare	: Bucătărie
Voltaj	: 230
Intervalul de temperatură de la (°C)	: 50°C
Intervalul de temperatură până la (°C)	: 210°C
Temperatura unității	: Celsius
Element de încălzire	: Element de încălzire
Lungimea cablului (mm)	: 1500
Protecție	: Decuplare termică, Protecția împotriva supraîncălzirii
Este necesar un electrician	: Nu
Materiale	: 18/10 Oțel inoxidabil
Ambalat per	: 1
Lățime (mm)	: 582
Adâncimii (mm)	: 285
Înălțime (mm)	: 185
Greutatea articolului (kg)	: 7
Putere (intrare) (W)	: 700
Panou de control	: Manual
Programabil	: Nu
Measurements	: 582x285x(H)185

## Specificații de transport

EAN	: 8711369330005
Intrastat code	: 84224000
Gross weight (kg)	: 8.12
Greutate netă (kg)	: 6.8
Sales units per pallet	: 36

### HENDI B.V.

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

### HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

### HENDI GmbH

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

### HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Brașov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

### PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

### HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu