

Компактный конвекционный духовой шкаф с увлажнением

219973

Корпус и камера изготовлены из нержавеющей стали AISI 304. Стекло дверца холодная на ощупь благодаря 2 слоям стекла с гравитационной вентиляцией между ними, с шарнирами внизу. Подходят для 4 противней 429x345 мм, входящих в комплект, изготовленных из алюминия. Температура может быть установлена в диапазоне от 100°C до 260°C. С защитой от перегрева. Опоры для противней расположены на расстоянии 74 мм. Степень водонепроницаемости IPX3.

С 1 вентилятором, имеет функцию автоматического реверса с 2 скоростями (нормальная и пониженная). Прямой впрыск пара с электронным управлением, распыляет воду непосредственно на вентилятор. Сенсорная панель управления с цветными значками. Оснащен USB-портом – для загрузки данных HACCP. Программируемость: 99 программ, по 4 шага в каждой. Функция предварительного нагрева до 180°C.



HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu



HENDI

Tools for Chefs

Характеристики

Материал салона	: Нержавеющая сталь 18/10
Область использования	: кухня, Для внутреннего использования
Камеры духовки	: 1
Напряжение	: 220-240
Диапазон температур от / минимальной температуры (°C)	: 30°C
Диапазон температур до / максимальная температура (°C)	: 260°C
Единица измерения температуры	: Цельсий
обратный отсчет	: 12
Единица времени градация	: часы : 10
Нагревательный элемент	: Нагревательный элемент
Тип духового шкафа	:
Степень защиты (IP)	: IPX4
Длина кабеля (мм)	: 1600
Поддерживаемый стандарт защита	: USB : Защита от перегрева
Реверсивная дверь	: нет
Подключение к воде	: да
Требуется установка электриком	: нет
Материалы	: Нержавеющая сталь 18/10
Прозрачная дверь	: да
количество в упаковке	: 1
тип упаковки	: коробка
длина (мм)	: 590
ширина (мм)	: 709
высота (мм)	: 589
ёмкость в кг	: 38
Максимальная емкость	: 4
Емкость блока	: лотки
Расстояние между лотками (мм)	: 74
Входящая мощность (Вт)	: 3150
Панель управления	: цифровой
Программированный	: да
Зонд	: да
Количество ветряных мельниц	: 1
Measurements	: 590x709x(H)589

Транспортные характеристики

EAN	: 8711369219973
Intrastat code	: 84198180
Gross weight (kg)	: 42
Вес нетто (kg)	: 38
Sales units per pallet	: 2
Plastic packaging (gram)	: 30

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu