

Погружной циркулятор для приготовления sous vide HENDI MASTERVIDE

222546

Позволяет готовить пищу без прямого контакта с водой – в специальных вакуумных пакетах, которые придают ей аромат, уменьшают потерю веса и позволяют использовать полученный в пакете бульон для приготовления соусов. Возможность ароматизации масла, жира или других продуктов с использованием метода sous vide. Прочная конструкция из нержавеющей стали. Корпус и ручка панели управления изготовлены из прочного полиамида, армированного стекловолокном. Простая и удобная в использовании панель управления. Подходит для контейнеров с максимальной емкостью 56 л, высотой 150 мм и толщиной стенки до 30 мм. Точная система контроля температуры для достижения повторяющихся результатов приготовления – диапазон температур от 5°C до 95°C с точностью настройки до 0,1°C. Сменный блок отображения температуры: °C или °F. Мощный двигатель мощностью 2000 W. Таймер: от 1 мин до 99 ч, с интервалом 1 мин. 3 режима работы: непрерывная работа, непрерывная работа с таймером, работа с заданным временем.



HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu

Характеристики

Напряжение	: 230
Диапазон температур от / минимальной температуры (°C)	: 5°C
Диапазон температур до / максимальная температура (°C)	: 95°C
Единица измерения температуры	: Цельсий, Фаренгейт
обратный отсчет	: 99
Единица времени	: часы
градация	: 0.01
Единица выпуска	: °C
Нагревательный элемент	: Нагревательный элемент
Степень защиты (IP)	: IPX1
Требуется установка электриком	: нет
Материалы	: ПА - полиамид (нейлон), Нержавеющая сталь
тип упаковки	: коробка
длина (мм)	: 137
ширина (мм)	: 215
высота (мм)	: 361
ёмкость в кг	: 3.6
Максимальный объем (л)	: 56
Полезный объем (л)	: 56
Входящая мощность (Вт)	: 2000
Панель управления	: цифровой
Программированный	: нет
Measurements	: 137x215x(H)361

Транспортные характеристики

EAN	: 8711369222546
Intrastat code	: 84198180
Gross weight (kg)	: 5.09
Вес нетто (kg)	: 3.5
Sales units per pallet	: 54
Plastic packaging (gram)	: 20

HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu