

Конвекционный духовой шкаф NANO

223376

Корпус и камера изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. Мощный вентилятор с 6 лезвиями, идеально распределяющий поток воздуха в камере и предотвращающий турбулентность. Духовой шкаф легко открывается и закрывается благодаря большой ручке. Благодаря двойному стеклу дверца остается прохладной на ощупь. Для облегчения очистки можно снять внутреннюю стеклянную панель. Съемная прокладка дверцы, установленная в камеру для удобства очистки и замены. Камера с подсветкой и съемными направляющими лотка. Поставляется с 4 лотками 450x340 мм.

Мощность двигателя вентилятора составляет 55W с одной скоростью (2250 об/мин). Функции - Таймер может быть установлен на 120 минут или при непрерывной работе - Температура может быть установлена до 260 #C Вместимость 4x 450x340 мм лотков, направляющие расположены на расстоянии 75 мм друг от друга. Вес: 28 кг.



HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu



HENDI

Tools for Chefs

Характеристики

Материал салона	: Нержавеющая сталь
Область использования	: кухня
Камеры духовки	: 1
Напряжение	: 230
Диапазон температур от / минимальной температуры (°C)	: 30°C
Диапазон температур до / максимальная температура (°C)	: 260°C
Единица измерения температуры	: Цельсий
обратный отсчет	: 120
Единица времени градация	: минуты : 1
Единица выпуска	: °C
Нагревательный элемент	: Нагревательный элемент
Тип духового шкафа защита	: : Защита от перегрева
Требуется сборка	: нет
Реверсивная дверь	: нет
Подключение к воде	: нет
Требуется установка электриком	: нет
Входящие в комплект аксессуары	:
Материалы	: алюминий, Нержавеющая сталь
Прозрачная дверь	: да
количество в упаковке	: 1
тип упаковки	: коробка
длина (мм)	: 561
ширина (мм)	: 644
высота (мм)	: 530
ёмкость в кг	: 35
Максимальная емкость	: 4
Емкость блока	: лотки
Макс. нагрузка	: 4
Единица максимальной нагрузки	: кг/лоток
Расстояние между лотками (мм)	: 75
Входящая мощность (Вт)	: 3100
Панель управления	: аналоговый
Программированный	: нет
Зонд	: нет
Количество ветряных мельниц	: 1
Количество контейнеров для масла	: 1
Measurements	: 561x644x(H)530

Транспортные характеристики

EAN	: 8711369223376
Intrastat code	: 84198180
Gross weight (kg)	: 34
Вес нетто (kg)	: 28.957
Sales units per pallet	: 6
Plastic packaging (gram)	: 13

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu