

Конвектомат многофункциональный 4x429x345 мм – электрический, мануальный

225165

Идеальное решение для небольших пекарен, магазинов и всех типов мест, которые хотят расширить свое предложение свежим и вкусным хлебом. Небольшие размеры и экономичное потребление электроэнергии означают возможную установку практически в любом месте. Корпус и камера для выпечки из нержавеющей стали. Застекленная дверь, вентилируемая. Управление системой охлаждения. Коэффициент герметичности IPX 3. 4 алюминиевых деко 429x345x (H) 9 мм в комплекте. 1 вентилятор без реверса.

**HENDI B.V.**

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu



HENDI

Tools for Chefs

Характеристики

Материал салона	: Нержавеющая сталь 18/0
Область использования	: кухня, Для внутреннего использования
Камеры духовки	: 1
Напряжение	: 230
Диапазон температур от / минимальной температуры (°C)	: 100°C
Диапазон температур до / максимальная температура (°C)	: 260°C
Единица измерения температуры	: Цельсий
обратный отсчет	: 120
Единица времени	: минуты
Нагревательный элемент	: Нагревательный элемент
Степень защиты (IP) защита	: IPX4
Реверсивная дверь	: нет
Подключение к воде	: да
Требуется установка электриком	: нет
Входящие в комплект аксессуары	:
Материалы	: алюминий, Нержавеющая сталь
Прозрачная дверь	: да
количество в упаковке	: 1
тип упаковки	: коробка
длина (мм)	: 590
ширина (мм)	: 695
высота (мм)	: 590
ёмкость в кг	: 36.4
Максимальная емкость	: 4
Емкость блока	: лотки
Расстояние между лотками (мм)	: 74
Входящая мощность (Вт)	: 2600
Панель управления	: аналоговый
Программированный	: нет
Количество ветряных мельниц	: 1
Measurements	: 590x695x(H)590

Транспортные характеристики

EAN	: 8711369225165
Intrastat code	: 84198180
Gross weight (kg)	: 39.5
Вес нетто (kg)	: 34.097
Sales units per pallet	: 2
Plastic packaging (gram)	: 13

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu