

## Умягчитель воды автоматический

230459

Использование умягчителей воды значительно продлевает срок эксплуатации оборудования для гастрономии. Умягчение воды основано на явлении ионного обмена, сущность которого состоит в способности ионообменной смолы поглощать ионы кальция и магния, ответственные за жесткость воды. Это значительно сокращает расходы на ремонт оборудования за счет эффективному предотвращению образования накипи. Устройство имеет блок управления, который позволяет настроить параметры системы водоочистки в соответствии с индивидуальными требованиями. Элементы блока управления сделаны из керамики высокого качества, устойчивы к истиранию, коррозии и загрязнениям (в т.ч. к оседанию железа). Эта технология обеспечивает герметичность блока управления, что гарантирует долговечность и безаварийную работу устройства. Корпус темно-синего цвета. Присоединение к водопроводу 3/4". Рабочее давление: 1,5-6,0 бар. Температура окружающей среды: 5 – 38 °С. Максимальная температура воды на входе: 38 °С. Время регенерации: 37 мин. Производительность для 10°dH – 1200 л. Объем смолы: 4,0 л. Бак для регенерации: 8 кг. Макс. поток воды: 5 л/мин. Расход соли на 1 цикл регенерации: 0,5 кг.



Автоматический процесс регенерации смолы при помощи солевого раствора запускается автоматически. При помощи блока управления можно точно установить время работы устройства, длительность процесса регенерации и объем воды для очистки. Защита от доступа детей благодаря функции автоматической блокировки. Вес: 7,7 кг.

### Характеристики

Напряжение	: 230
Требуется установка электриком	: нет
количество в упаковке	: 1
тип упаковки	: коробка
длина (мм)	: 214
ширина (мм)	: 417
высота (мм)	: 505
Входящая мощность (Вт)	: 18
Программированный	: нет
Measurements	: 214x417x(H)505

### Транспортные характеристики

EAN	: 8711369230459
Intrastat code	: 84229010
Gross weight (kg)	: 9.49
Вес нетто (кг)	: 8.209
Sales units per pallet	: 21
Plastic packaging (gram)	: 72

**HENDI B.V.**  
 Innovatielaan 6  
 6745 XW De Klomp, The Netherlands  
 T: +31 (0)317 681 040  
 E: info@hendi.eu

**HENDI Polska Sp. z o.o.**  
 ul. Firmowa 12  
 62-023 Robakowo, Poland  
 T: +48 61 6587000  
 E: info@hendi.pl

**HENDI GmbH**  
 Ehrling 15  
 5112 Lamprechtshausen, Austria  
 T: +43 (0) 6274 200 10 0  
 E: office.austria@hendi.eu

**HENDI S.R.L.**  
 Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
 Braşov, 500164, Romania  
 T: +40 268 320330  
 E: office@hendi.ro

**PKS HENDI South East Europe SA**  
 5 Metsovou Str.  
 18346 Moschato, Athens, Greece  
 T: +30 210 4839700  
 E: info@pks-hendi.com

**HENDI Italia S.R.L.**  
 Via Leonardo da Vinci 4  
 39100 Bolzano (BZ), Italy  
 T: 800 727 438  
 E: office.italy@hendi.eu