

Купольная посудомоечная машина – электронное управление

231340

Идеально подходит для мытья тарелок, столовых приборов, стаканов, чашек, подносов, контейнеров GN 1/1. Чрезвычайно проста в использовании, содержании в чистоте и обслуживании. Корпус из нержавеющей стали AISI 304. Электронное управление. Дозаторы: моющее и ополаскивающее средство и насос в стандартной комплектации. Верхние и нижние моющие и ополаскивающие руки из нержавеющей стали. Дверь с микропереключателем для работы при поднятом куполе. Купол поднимается благодаря встроенным пружинам. Высота вымытых тарелок: 400 мм. Высота омываемого стекла: 395 мм. Температура воды для мытья: 60°C. Температура воды для ополаскивания и испарения: 85°C. Бойлер (объем/мощность): 13,5 л/7,5 кВт. Ванна (объем/мощность): 68 л/6,0 кВт. Моющий насос: 1,5 л.с. Защитный термостат для бойлера/ванны: до 105°C/99°C. Электронные термометры воды отдельно для бойлера и ванны. Коэффициент герметичности насоса: IP 44. Регулируемые ножки из нержавеющей стали в диапазоне от 100 до 150 мм. Вес: 131,5 кг. Подключение к водопроводу: ¾". Возможна угловая установка посудомоечной машины. ФУНКЦИИ: 3 программы мытья: 60, 120, 240 сек. Программа мытья отсека посудомоечной машины. Система Thermo-Protector для предотвращения ополаскивания холодной водой. 8-точечная система самодиагностики. Система Soft Start – запускает водяной насос при более низком давлении и постепенно увеличивает давление для защиты деликатной посуды. Система Eco – меньшее энергопотребление, когда устройство не используется более 15 минут. Возможность окончательного ополаскивания холодной водой – особенно важно при мытье стекол, помогает удалить запах ополаскивателя. **ОБОРУДОВАНИЕ:** – 1 универсальная корзина для стекла 500x500x(H)105 мм – 1 корзина со штифтами для глубоких и мелких тарелок в расположении 5x8, 500x500x(H)105 мм – 1 корзина для столовых приборов 110x110x(H)130 мм – дозатор ополаскивателя и моющего средства – сливной насос – шланг подачи воды 1,5 м с внутренней резьбой ¾" – сливной шланг – электрический кабель без вилок.

Характеристики

количество в упаковке	: 1
длина (мм)	: 750
ширина (мм)	: 880
высота (мм)	: 1412
Программированный	: нет
Measurements	: 750x880x(H)1412



Транспортные характеристики

EAN	: 8711369231340
Intrastat code	: 84221900
Gross weight (kg)	: 118.5
Вес нетто (кг)	: 105.5
Plastic packaging (gram)	: 1200

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu