

Стол холодильный с надставкой и гранитной столешницей

232859

Внутренний и внешний корпус из высококачественной нержавеющей стали AISI 201 Статическое охлаждение поддерживаемое внутренним вентилятором Цифровой дисплей, электронный термостат Холодильная установка EMBRACO Автоматическое испарение конденсата Удобная профилированная ручка для открывания двери 4 ножки из пластика

Хладагент: R134a (200 г) В комплекте по 1 полке на дверь 335x570 мм с допустимой нагрузкой около 15 кг на каждую полку (при равномерном распределении веса) Отверстия в столешнице для 5x GN 1/6 (H)150 мм (гастроёмкости в комплект не входят) Габариты камеры: 830x595x(H)500 мм Объем камеры: 380 л Средний расход электроэнергии в сутки: 4,5 кВт Вес 94 кг



Характеристики

Напряжение	: 230
Диапазон температур от / минимальной температуры (°C)	: -2°C
Диапазон температур до / максимальная температура (°C)	: 8°C
холодильный	: R600a
Толщина изоляции (мм)	: 35
Именная табличка	: -
Материалы	: Нержавеющая сталь
количество в упаковке	: 1
тип упаковки	: палитра
длина (мм)	: 900
ширина (мм)	: 700
высота (мм)	: 1110
Входящая мощность (Вт)	: 310
Measurements	: 900x700x(H)1110

Транспортные характеристики

EAN	: 8711369232859
Intrastat code	: 84185019
Gross weight (kg)	: 125
Вес нетто (кг)	: 100.311
Sales units per pallet	: 1
Plastic packaging (gram)	: 452

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu