

Посудомоечная машина 50x50 - ручное управление

233054

Простая в управлении, обслуживании и чистке
 Предназначена для мойки стеклянной посуды, кружек, тарелок, столовых приборов, подносов
 Электромеханическое управление Корпус из нержавеющей стали AISI 304
 Отдельные моющие коромысла (из материала) и ополаскивающие коромысла из нержавеющей стали
 Сверху стационарные моющие коромысла, вращающиеся ополаскивающие коромысла
 Сплодная двойная дверь 1 цикл мойки 120 с. Производительность: до 30 кассет/час Расход воды на один цикл: 2-2,5 л (в зависимости от давления воды)
 Температура воды для мойки/ополаскивания: +62°C/ +85°C
 Бойлер (ёмкость / мощность): 6 л / 3,5 кВт для 230 В и 6 кВт для 400 В Бак (ёмкость / мощность): 35 л / 2,8 кВт Помпа: 0,75 КМ Термостат для бойлера / для бака: до 105°C / до 99°C
 Аналоговый водный термометр в бойлере Класс защиты помпы: IP 44 КОМПЛЕКТАЦИЯ: 1x универсальная кассета для стеклянной посуды 500x500x(H)105 мм 1x вкладыш для кассеты на тарелки 5x8 штук, 500x500x(B)105 мм 1x корзина для столовых приборов 110x110x(H)130 мм шланг для подключения воды 3", длина 1,5 м, внутренняя резьба сливной шланг длиной 2 м, ø25 мм электрический кабель без вилки дозатор ополаскивателя готова к установке дозатора моющего средства (болт на задней стенке бака) регулируемые по высоте ножки ≈10 мм, ø40 мм вес: 57 кг



Характеристики

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Напряжение | : 400 |
| Подключение к воде | : да |
| Установка требуется сантехником | : да |
| Требуется установка электриком | : да |
| Материалы | : Нержавеющая сталь |
| количество в упаковке | : 1 |
| тип упаковки | : коробка |
| длина (мм) | : 576 |
| ширина (мм) | : 645 |
| высота (мм) | : 837 |
| Входящая мощность (Вт) | : 6600 |
| Программированный | : нет |
| Measurements | : 576x645x(H)837 |

Транспортные характеристики

| | |
|--------------------------|-----------------|
| EAN | : 8711369233054 |
| Intrastat code | : 84221900 |
| Gross weight (kg) | : 60 |
| Вес нетто (кг) | : 53 |
| Sales units per pallet | : 2 |
| Plastic packaging (gram) | : 265 |

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
 6745 XW De Klomp, The Netherlands
 T: +31 (0)317 681 040
 E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
 62-023 Robakowo, Poland
 T: +48 61 6587000
 E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
 5112 Lamprechtshausen, Austria
 T: +43 (0) 6274 200 10 0
 E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
 Braşov, 500164, Romania
 T: +40 268 320330
 E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
 18346 Moschato, Athens, Greece
 T: +30 210 4839700
 E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
 39100 Bolzano (BZ), Italy
 T: 800 727 438
 E: office.italy@hendi.eu