Индукционная плита 3500Вт

239377

Цифровая установка мощности, температуры и таймера с помощью сенсорного управления Температуру можно установить от 35 до 240˚C С функцией таймера на 0-180 минут Корпус из нержавеющей стали, керамические стекло сверху и панель управления Оснащен высококачественными внутренними компонентами С легко очищаемым жировым фильтром и вентиляцией С защитой от перегрева

Сенсорная панель регулировки мощности, температуры и времени, 2 дисплея Корпус сделан из нержавеющей стали, керамическая стеклянная крышка и панель управления Жироулавливающий фильтр - легкая чистка и вентиляция Допустимая максимальная загрузка духовки: 20 кг Предназначена для индукционных сковород с диаметром дна от 120 до 300 мм

Характеристики

Напряжение	: 230
Требуется установка электриком	: нет
Материалы	: Нержавеющая сталь
количесво в упаковке	: 1
тип упаковки	: коробка
длина (мм)	: 383
ширина (мм)	: 485
высота (мм)	: 88
Входящая мощность (Вт)	: 3500
Программированный	: нет
Measurements	: 383x485x(H)88

Транспортные характеристики

EAN	: 8711369239377
Intrastat code	: 84198180
Gross weight (kg)	: 9.73
Вес нетто (кг)	: 8.7
Export carton length (mm)	: 590
Export carton width (mm)	: 470
Export carton height (mm)	: 265
Quantity per export carton	: 2
Sales units per pallet	: 36
Plastic packaging (gram)	: 202

HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Brașov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu