

Термометр цифровой с зондом

271162

Высокая степень защиты Температурный диапазон измерений от -50°C до 300°C Градуировка $0,1^{\circ}\text{C}$ для диапазона температур от $-19,9^{\circ}\text{C}$ до $199,9^{\circ}\text{C}$, для остального диапазона 1°C , погрешность 1°C для диапазона температур от -20°C до 100°C , для остального диапазона $\pm 2^{\circ}\text{C}$ Режим „lock mode” для непрерывного контроля температуры Зонд из нержавеющей стали 120 мм Автоматическое выключение через 10 минут С защитным колпачком и эргономической ручкой Батарейка в наборе



Характеристики

Диапазон температур от / минимальной температуры ($^{\circ}\text{C}$)	: -50°C
Диапазон температур до / максимальная температура ($^{\circ}\text{C}$)	: 300°C
Единица измерения температуры	: Фаренгейт, Цельсий
Аккумулятор в комплекте	: да
количество в упаковке	: 1
тип упаковки	: карта
длина (мм)	: 290
ширина (мм)	: 48
высота (мм)	: 40
Панель управления	: цифровой
Measurements	: 290x48x(H)40

Транспортные характеристики

EAN	: 8711369271162
Intrastat code	: 90251900
Gross weight (kg)	: 0.15
Вес нетто (кг)	: 0.12
Длина упаковки	: 353
Ширина упаковки	: 297
Высота упаковки	: 143
Quantity per (inner) package	: 10
Export carton length (mm)	: 735
Export carton width (mm)	: 313
Export carton height (mm)	: 383
Quantity per export carton	: 50
Sales units per pallet	: 600
Plastic packaging (gram)	: 6

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu