Термометр цифровой с зондом

271230

Быстрое и точное измерение температуры Степень защиты IP65 - водонепроницаемый Диапазон температуры: -50°C до 350°C Единица измерения: °C или °F Градация: 0,1°C, точность ±0,8%/0,8˚C Режим „hold" – сохраняет значение мгновенной температуры Зонд из нержавеющей стали 130 мм Автоматическое отключение устройства Оболочка для зонда Батарейка в комплекте

Характеристики

Диапазон температур от / минимальной температуры (°C)	: -50°C
Диапазон температур до / максимальная температура (°C)	: 350°C
Единица измерения температуры	: Фаренгейт, Цельсий
Аккумулятор в комплекте	: да
Материалы	: ПК (поликарбонат), Нержавеющая сталь
количесво в упаковке	: 1
тип упаковки	: коробка
длина (мм)	: 204
ширина (мм)	: 42
высота (мм)	: 20
Панель управления	: цифровой
Measurements	: 204x42x(H)20

Транспортные характеристики

EAN	: 8711369271230
Intrastat code	: 90251900
Gross weight (kg)	: 0.13
Вес нетто (кг)	: 0.081
Длина упаковки	: 504
Ширина упаковки	: 269
Высота упаковки	: 160
Quantity per (inner) package	: 20
Export carton length (mm)	: 570
Export carton width (mm)	: 529
Export carton height (mm)	: 330
Quantity per export carton	: 80
Sales units per pallet	: 960
Plastic packaging (gram)	: 32

HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Brașov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu