

Термометр цифровой инфракрасный с зондом

271254

Измерение температуры с помощью инфракрасного или складного зонда
 Функция НАССР, немедленная сигнализация безопасных/опасных температур с контрольными лампами и подсветкой экрана
 Складной зонд 90 мм из нержавеющей стали
 Диапазон измерения: от -60°C до + 350°C
 Градация: 0,2°C
 Точность при бесконтактном измерении : -60/65°C ±1°C, 65/350°C ±1,5%
 Точность при измерении с помощью зонда: -60/-5°C ±1°C, -5/65°C ±0,5°C, 65/350°C ±1%
 Отношение расстояния измерения к измеряемой поверхности (D:S) 8:1
 Автоматическое отключение через 15 секунд
 Батарейки: 2xAAA (не прилагаются)



Характеристики

Диапазон температур от / минимальной температуры (°C)	: -60°C
Диапазон температур до / максимальная температура (°C)	: 350°C
Единица измерения температуры	: Фаренгейт, Цельсий
Аккумулятор в комплекте	: нет
Материалы	: Нержавеющая сталь
количество в упаковке	: 1
тип упаковки	: карта
длина (мм)	: 39
ширина (мм)	: 53
высота (мм)	: 158
Панель управления	: цифровой
Measurements	: 39x53x(H)158

Транспортные характеристики

EAN	: 8711369271254
Intrastat code	: 90251900
Gross weight (kg)	: 0.26
Вес нетто (kg)	: 0.13
Export carton length (mm)	: 458
Export carton width (mm)	: 402
Export carton height (mm)	: 395
Quantity per export carton	: 30
Sales units per pallet	: 480
Plastic packaging (gram)	: 29

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
 6745 XW De Klomp, The Netherlands
 T: +31 (0)317 681 040
 E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
 62-023 Robakowo, Poland
 T: +48 61 6587000
 E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
 5112 Lamprechtshausen, Austria
 T: +43 (0) 6274 200 10 0
 E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
 Braşov, 500164, Romania
 T: +40 268 320330
 E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
 18346 Moschato, Athens, Greece
 T: +30 210 4839700
 E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
 39100 Bolzano (BZ), Italy
 T: 800 727 438
 E: office.italy@hendi.eu