

Термометр цифровой с зондом устойчивый к сотрясениям

271407

Диапазон измерений от -50°C до 300°C / -58°F до +572°F
 Цифровой, со съемным зондом Единица измерения в °C или °F
 Читаемость: 0,1° для -19,9° ~ +199,9°, в противном случае 1°. Точность: ±1°C в диапазоне -30°C ~ +250°C, в противном случае более ±2°C. Режим „lock mode” для непрерывного контроля температуры Кнопка функции температуры MIN/MAX Зонд выполнен из нержавеющей стали, 164 +/-3 мм Автоматическое выключение С подставкой и предохранительным футляром Сигнализация заданной температуры Батарейки AAA в комплекте



Характеристики

Диапазон температур от / минимальной температуры (°C)	: -50°C
Диапазон температур до / максимальная температура (°C)	: 300°C
Единица измерения температуры	: Фаренгейт, Цельсий
Аккумулятор в комплекте	: да
количество в упаковке	: 1
тип упаковки	: коробка
длина (мм)	: 195
ширина (мм)	: 85
высота (мм)	: 45
Панель управления	: цифровой
Measurements	: 195x85x(H)45

Транспортные характеристики

EAN	: 8711369271407
Intrastat code	: 90251900
Gross weight (kg)	: 0.51
Вес нетто (кг)	: 0.35
Export carton length (mm)	: 759
Export carton width (mm)	: 404
Export carton height (mm)	: 350
Quantity per export carton	: 25
Sales units per pallet	: 300
Plastic packaging (gram)	: 38

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
 6745 XW De Klomp, The Netherlands
 T: +31 (0)317 681 040
 E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
 62-023 Robakowo, Poland
 T: +48 61 6587000
 E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehrling 15
 5112 Lamprechtshausen, Austria
 T: +43 (0) 6274 200 10 0
 E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
 Braşov, 500164, Romania
 T: +40 268 320330
 E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
 18346 Moschato, Athens, Greece
 T: +30 210 4839700
 E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
 39100 Bolzano (BZ), Italy
 T: 800 727 438
 E: office.italy@hendi.eu