

Трейсилер Compact

330005

Конструкция из нержавеющей стали. Оснащен крышкой с пружинным механизмом для легкого и безопасного открывания. Изолированная рукоятка из устойчивого к повреждениям пластика. Автоматическая гильотина с безопасным ножом в специально разработанном чехле; разрез делается непосредственно за герметичным контейнером по специальной полосе (технология air-cut). Нескользкие ножки защищают столешницу от царапин. Уплотняющая поверхность имеет титановое покрытие, которое предотвращает прилипание пленки и обеспечивает быстрое уплотнение за 1–3 секунды (в зависимости от толщины пленки). Поглотитель давления обеспечивает герметичное уплотнение и предотвращает раздавливание пакетов. Цветные светодиоды для контроля производительности. Блокировка перегрева, защита от перегрузки, аварийный выключатель с подсветкой. Время прогрева после пуска до полного рабочего режима – приблизительно 8-10 минут. Герметизация лотков до: 235x190x(Н)155 мм и чашек до: (Н)170 мм. Максимальный размер рулона пленки: ширина 187 мм, ø170 мм – пленка продается отдельно (код: 970720). Оснащен алюминиевой матрицей для контейнеров 227x178 мм (код: 805572), без разделителя. В комплекте: PE матрица для контейнеров без деления 227x178 мм БЕСПЛАТНО.

**HENDI B.V.**

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu



HENDI

Tools for Chefs

Характеристики

Область использования	: кухня
Напряжение	: 230
Диапазон температур от / минимальной температуры (°C)	: 50°C
Диапазон температур до / максимальная температура (°C)	: 210°C
Единица измерения температуры	: Цельсий
Нагревательный элемент	: Нагревательный элемент
Длина кабеля (мм) защита	: 1500
	: Тепловой предохранитель, Защита от перегрева
Требуется установка электриком	: нет
Материалы	: Нержавеющая сталь 18/10
количество в упаковке	: 1
длина (мм)	: 582
ширина (мм)	: 285
высота (мм)	: 185
ёмкость в кг	: 7
Входящая мощность (Вт)	: 700
Панель управления	: аналоговый
Программированный	: нет
Measurements	: 582x285x(H)185

Транспортные характеристики

EAN	: 8711369330005
Intrastat code	: 84224000
Gross weight (kg)	: 8.12
Вес нетто (kg)	: 6.8
Sales units per pallet	: 36

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu