

Indukčný varič so 4 varnými zónami

237687

Kryt vyrobený z nehrdzavejúcej ocele vystužený rámom. Matný indukčný povrch z temperovaného skla. 4 nezávislé ovládacie gombíky, každý s 11 úrovňami výkonu. Maximálne povolené zaťaženie varnej dosky: 100 kg. 2 x 3,5 kW varné panely. 2 x 5 kW varné panely. Nastaviteľné nožičky: ≈ 30 mm. Vhodné pre hrnce a panvice s priemerom základne do 260 mm. Dodatočná polica na skladovanie. Je vybavený tukovým filtrom, ktorý sa ľahko vyberá a čistí. Jednotky sa nedodávajú so zástrčkou. Upozornenie: zariadenie musí pripojiť k zdroju napájania elektrikár.



technické údaje

Napätie	: 400
Rated Frequency (Hz)	: 50 Hz, 60 Hz
Ohrievacie teleso	: Indukcia
Stupeň ochrany krytom (IP)	: IPX3
Dĺžka napájacieho kábla (mm)	: 1500
Typy ochrany	: Ochrana proti prehriatiu
Potrebné je privolať elektrikára	: Áno
Materiály	: 18/8 nehrdzavejúca oceľ

Balené po	: 1
Typ obalu	: Škatuľa
Dĺžka (mm)	: 800
Šírka (mm)	: 720
Výška (mm)	: 854
Hmotnosť položky (kg)	: 78
Príkon (vstup) (W)	: 17000
Ovládacie panel	: Analógový
Programovateľný	: Nie
Merania	: 800x720x(H)854

Prepravné špecifikácie

EAN	: 8711369237687
Intrastat code	: 84198180
Hrubá hmotnosť (kg)	: 74
Čistá hmotnosť (kg)	: 63
Sales units per pallet	: 1
Plastic packaging (gram)	: 344

HENDI B.V.
 Innovatielaan 6
 6745 XW De Klomp, The Netherlands
 T: +31 (0)317 681 040
 E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
 ul. Firmowa 12
 62-023 Robakowo, Poland
 T: +48 61 6587000
 E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
 Ehrling 15
 5112 Lamprechtshausen, Austria
 T: +43 (0) 6274 200 10 0
 E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
 Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
 Braşov, 500164, Romania
 T: +40 268 320330
 E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
 5 Metsovu Str.
 18346 Moschato, Athens, Greece
 T: +30 210 4839700
 E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
 Via Leonardo da Vinci 4
 39100 Bolzano (BZ), Italy
 T: 800 727 438
 E: office.italy@hendi.eu