

Поверхня для смаження-гриль ребриста

154953

Корпус з неіржавної сталі. Суцільна загартована сталева поверхня для смаження товщиною 8 мм забезпечує відмінне збереження тепла. Оснащений захисними бортами та знімним піддоном для збору жиру. Плавне регулювання температури до 300°C. Захист від перегріву за допомогою теплового вимикача з можливістю перезавантаження. Перемикач живлення з вбудованою індикаторною лампою. Оснащений ніжками, що не ковзають.

Поверхня для смаження має розміри 518x330 мм і повністю ребриста.



Технічні характеристики

Напруга	: 220-240
Rated Frequency (Hz)	: 50 Hz, 60 Hz
Максимальна температура (°C):	300°C
Одиниця температури	: Цельсій
Нагрівальний елемент	: Нагрівальний елемент
Довжина шнура (мм)	: 1500
Захист	: Захист від перегріву
Необхідність послуг електрика	: Немає
Матеріали	: Нержавіюча сталь

Кількість в упаковці	: 1
Тип упаковки	: Коробка
Довжина (мм)	: 527
Ширина (мм)	: 404
Висота (мм)	: 233
Маса позиції (кг)	: 32.8
Потужність (на вході) (Вт)	: 2400
Панель керування	: Аналоговий
Можливість програмування	: Немає
Measurements	: 527x404x(H)233

Транспортні характеристики

EAN	: 8711369154953
Intrastat code	: 84198180
Gross weight (kg)	: 19.32
Вага нетто (кг)	: 17.4
Sales units per pallet	: 13
Plastic packaging (gram)	: 290

HENDI B.V.
 Innovatielaan 6
 6745 XW De Klomp, The Netherlands
 T: +31 (0)317 681 040
 E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
 ul. Firmowa 12
 62-023 Robakowo, Poland
 T: +48 61 6587000
 E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
 Ehrling 15
 5112 Lamprechtshausen, Austria
 T: +43 (0) 6274 200 10 0
 E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
 Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
 Braşov, 500164, Romania
 T: +40 268 320330
 E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
 5 Metsovou Str.
 18346 Moschato, Athens, Greece
 T: +30 210 4839700
 E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
 Via Leonardo da Vinci 4
 39100 Bolzano (BZ), Italy
 T: 800 727 438
 E: office.italy@hendi.eu